

ARTICOLO/ITEM: **1898-STILO-30-603**



RILEVATORE PERIMETRALE SERIE STILO



PERIMETER DETECTOR STILO SERIES



Indice/Index

IT • SCHEDA TECNICA PRODOTTO IN ITALIANO.....	2
EN • ENGLISH PRODUCT DATA-SHEET.....	3



ISO 45001: 2018
Sistema di gestione per la
salute e sicurezza sul lavoro



ISO 9001: 2015
Sistema di gestione
della qualità



ISO 14001: 2015
Sistema di gestione
ambientale



LINCE ITALIA

Via Variante di Cancelliera, 00072
Ariccia (RM) Italia

Tel.: +39 06 9301801 - Fax: +39 06 930180232

www.lince.net - info@lince.net

MD-03.11 Rev. 8 - Pag.: 1 di 3

Codice articolo: 1898-STILO-30-603**Descrizione del prodotto:** Rilevatore perimetrale Serie STILO

Caratteristiche principali: Barriera infrarossi da interno ed esterno IP65, orientabile con 3 fasci interattivi; adatta alla protezione sia di uffici che di strutture private, grazie al suo profilo sottile che ne rende possibile l'installazione in qualsiasi situazione. Lunghezza di 60 cm e portata fino a 30 m. Tecnologia avanzata di sincronizzazione del segnale tramite collegamento filare. Allineamento facilitato tramite indicatore a LED e segnalazione acustica tramite buzzer. Jumper per la selezione di tre livelli di potenza. Allarme conseguente all'interruzione di due fasci adiacenti. Velocità di attraversamento 40 m/s. Uscite NA/NC. Resistente alla pioggia, alla nebbia, alla neve e al ghiaccio. Superficie in alluminio resistente all'ossidazione. Alimentazione 9 ÷ 30 Vcc.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Alimentazione: 9 ÷ 30 Vcc
- Consumo (TX+RX): 45 mA
- Numero di fasci: 3
- Lunghezza: 60 cm
- Distanza di rilevamento (in interno): fino a 60 m
- Distanza di rilevamento (in esterno): fino a 30 m
- Dimensioni (lunghezza x larghezza x profondità): 60 x 4 x 4,8 cm
- Temperatura di esercizio: -30 °C ÷ +70 °C
- Velocità di attraversamento: 40 m/s
- Escursione orizzontale: 180° (±90°)
- Escursione verticale: 20° (±10°)

ACCESSORI DISPONIBILI □

- **1945-AN-6Z** • Coppia staffe per barriere STILO

VERSIONI DISPONIBILI □

- **1899-STILO-30-603:** Barriera infrarossi da interno ed esterno, lunghezza 60 cm, 3 fasci e consumo (TX+RX) 45 mA
- **1899-STILO-30-1086:** Barriera infrarossi da interno ed esterno, lunghezza 108 cm, 6 fasci e consumo (TX+RX) 65 mA
- **1900-STILO-30-1408:** Barriera infrarossi da interno ed esterno, lunghezza 140 cm, 8 fasci e consumo (TX+RX) 75 mA
- **1901-STILO-30-20412:** Barriera infrarossi da interno ed esterno, lunghezza 204 cm, 12 fasci e consumo (TX+RX) 95 mA



ISO 45001: 2018
Sistema di gestione per la
salute e sicurezza sul lavoro



ISO 9001: 2015
Sistema di gestione
della qualità



ISO 14001: 2015
Sistema di gestione
ambientale

**LINCE ITALIA**

Via Variante di Cancelliera, 00072
Ariccia (RM) Italia

Tel.: +39 06 9301801 - Fax: +39 06 930180232

www.lince.net - info@lince.net

MD-03.11 Rev. 8 - Pag.: 2 di 3

Item Code: 1898-STILO-30-603**Descrizione del prodotto:** Perimeter detector STILO series

Main features: Indoor and outdoor infrared barrier IP65, adjustable with 3 interactive beams; it is suitable for the protection of offices and private facilities thanks to its slim profile that makes it possible to install it in any situation. Length of 60 cm and range up to 30 m. Signal synchronization with advanced technology through wire connection. Easy alignment through LED indicator and acoustic signaling through buzzer. Jumper for selecting three levels of power. Alarm due to the interruption of two adjacent beams. Crossing speed 40 m/s. Outputs NO/NC. Resistant to rain, fog, snow and ice. Aluminum body resistant to oxidation. Power supply 9 ÷ 30 Vdc.



SPECIFICATIONS

- Power supply: 9 ÷ 30 Vdc
- Power consumption (TX + RX): 45 mA
- Number of beams: 3
- Detection distance: 30 m
- Dimensions (length x width x depth): 60 x 4 x 4,8 cm
- Operating temperature: -30 °C ÷ +70 °C
- Crossing speed: 40 m/s
- Horizontal excursion: 180° (± 90°)
- Vertical excursion: 20° (± 10°)

AVAILABLE ACCESSORIES □

- **1945-AN-6Z** • Couple of brackets for barriers STILO series

AVAILABLE VERSIONS □

- **1898-STILO-30-603:** Indoor and outdoor infrared barrier, length 60 cm, 3 beams and consumption (TX + RX) 45 mA
- **1899-STILO-30-1086:** Indoor and outdoor infrared barrier, length 108 cm, 6 beams and consumption (TX + RX) 65 mA
- **1900-STILO-30-1408:** Indoor and outdoor infrared barrier, length 140 cm, 8 beams and consumption (TX + RX) 75 mA
- **1901-STILO-30-20412:** Indoor and outdoor infrared barrier, length 204 cm, 12 beams and consumption (TX + RX) 95 mA



ISO 45001: 2018
Sistema di gestione per la
salute e sicurezza sul lavoro



ISO 9001: 2015
Sistema di gestione
della qualità



ISO 14001: 2015
Sistema di gestione
ambientale



LINCE ITALIA

Via Variante di Cancelliera, 00072
Ariccia (RM) Italia

Tel.: +39 06 9301801 - Fax: +39 06 930180232

www.lince.net - info@lince.net

MD-03.11 Rev. 8 - Pag.: 3 di 3