# DRC-6MLFD/RFID KAMERA 6-ABONENTOWA Z CZYTNIKIEM RFID, OPTYKA HD 1080P




Kod produktu: **DRC-6MLFD/RFID**

kolorowa optyka, doświetlenie nocne - diody LED, dwa wyjścia przekaźnikowe - styki NO, NO/NC, wbudowany czytnik kart/breloków Mifare, metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC (zasilacz w zestawie)

## OPIS

kamera 6 - przyciskowa
możliwość rozszerzenia o ekspander 24-przyciskowy
**optyka AHD 2MPx 1920x1080p**
metalowa, podtynkowa
linia wzornicza "Metallic"
kąt widzenia w pionie: 60 stopni , w poziomie: 105 stopni
doświetlenie optyki diodami światła białego
**dwa wyjścia przekaźnikowe - styki NO, NO/NC**
**wbudowany moduł kontrolera wraz z czytnikiem kart**
standard Mifare 13,56MHz
obsługa do 2046 breloków
współpracuje z monitorami czteroprzewodowymi obsługującymi rozdzielczość 2MPx - np. CDV-1024MA, CDV-70MF (do obsługi dwóch przekaźników dedykowane monitory CDV-70MF)
zasilanie 12VDC (zasilacz w zestawie)
wymiary puszki podtynkowej 305/121/36 (wys/szer/gł) mm
wymiary panela nadtynkowego 315/130/11 (wys/szer/gł) mm

DRC-6ML/RFID

## SPECYFIKACJA

| | |
|---|---|
| Rozdzielczość kamery | HD 1080p 2MPx (1920x1080) |
| Regulacja kąta widzenia optyki | nie |
| Doświetlenie w nocy | Diody LED |
| Kąt widzenia optyki w stopniach (pion/poziom) | 60/105 |
| Sposób montażu | podtynkowy / natynkowy (w osłonie) |
| Wymiary puszki podtynkowej (szer. x wys. x gł.) | 121 x 305 x 36 |
| Wymiary panela (szer. x wys. x gł.) | 130 x 315 x 11 |
| Dodatkowe osłony | OS-7pb, OS-7nb |