gde.pl

HDE-21SMIR KAMERA KOPUŁKOWA HD-SDI 2MPX 4,3MM TDN IR LED



Kod produktu: **HDE-21SMIR**

** Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży ** Kamera HD-SDI kopułkowa HDE-21SMIR 2Mpx 4,3mm TDN IR LED

OPIS

Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży

HDE-21SMIR to kamera HD-SDI o rozdzielczości 1944 x 1092. To podstawowa kamera HD-SDI do zastosowań wewnętrznych wymagających kamery z podświetleniem w podczerwieni.

Zasięg połączenia w przypadku kamer HD-SDI zależy od zastosowanego kabla. W przypadku kabla klasy RG-59 wynosi około 100m i może byc zarówno większy jak mniejszy, zależnie od parametrów konkretnego kabla.

Zaletami kamery są:

przetwornik CMOS 2Mpx
WDR
mechaniczny filtr IR
obiektyw o ogniskowej 4,3 mm
inteligentne podświetlenie IR - MDIR (Motion Detection IR)

CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- przetwornik 1/3” CMOS 2 Mpx
- bardzo wysoka rozdzielczość 1944 x 1092
- czułość 0,1lx (BW)
- obiektyw 4,3mm
- WDR, BLC, ACE, HLM, DSS, strefy prywatności, cyfrowy zooom
- AWB, AGC, AES - automatyczne
- zasilanie 12V DC
- obudowa kopułkowa o średnicy 120 mm

SPECYFIKACJA

Typ	HDE-21SMIR
	Kamera HD-SDI kopułkowa HDE-21SMIR 2Mpx 4,3mm TDN IR LED
Rodzaj	kopułka plastik IR
Procesor	CMOS
Przetwornik	CMOS
Rozdzielczość	1944 x 1092
Czułość	0,1lx (IR wł.)
TDN ICR	mech.
Obiektyw	4,3
IR	20 sztuk
Zasilanie	12V DC
Pobór prądu	–
Wymiary	Φ 92,3 x 120
Opis	AWB, AGC, AES, WDR, BLC, HLM, ACE, DNR, Sense-up, strefy prywatności, zoom cyfrowy, 3-osiowa regulacja położenia kamery