P-ZV2 ZABEZPIECZENIE TORU WIZJI GNIAZDO BNC-WTYK BNC



Kod produktu: **P-ZV2**

** Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży ** Zabezpieczenie toru wizji P-ZV2 gniazdo BNC-wtyk BNC

OPIS

Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży

Zabezpieczenie toru wizji P-ZV2.

Przeznaczone torów wizji na kablu koncentrycznym, wyposażony w dwa gniazdo BNC.

P-ZV2 przeznaczony jest do ochrony przeciwprzepięciowej urządzeń elektronicznych pracujących w systemach analogowej telewizji przemysłowej takich jak kamery, monitory i rejestratory sygnału wizyjnego. P-ZV2 zawiera w sobie elementy ochronne ograniczające przepięcia pojawiające się pomiędzy linią transmisyjną a przewodem ochronnym PE, umożliwiające odprowadzenie ładunku zakłócającego do ziemi.

Warunkiem jego poprawnej pracy jest podłączenie go do sprawnego uziemienia lub przewodu PE.

SPECYFIKACJA

Napięcie znamionowe obwodu chronionego U_N	5V DC
Maksymalne napięcie trwałe pracy U_c	8,8V DC
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20µs) żyła-ziemia I_{SN} (I_N)	5kA
Maksymalny prąd wyładowczy	10kA
Temperatura pracy	-25°C ÷ 60°C
Stopień ochrony	IP20
Impedancja wej/wyj / rodzaj złącza	75Ω / gniazdo BNC
Wymiary	25 x 25 x 83mm
Waga netto/brutto 0,05kg/0.07kg	0,09kg