

## VGE-506 KAMERA KOPUŁKOWA 600TVL 3,6 MM IR LED

Kod produktu: **VGE-506**

Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży. Kamera kopułkowa VGE-506 600 TVL, 3,6 mm, IR LED, CMOS wandaloodporna zewnętrzna



### OPIS

**Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży, proponujemy kamery HD-TV gdzie wiele typów może pracować w trybie analogowym SD**

Kamera VGE-506 to kamera kopułowa o wysokiej czułości i rozdzielczości 600 TVL w trybie kolorowym. Cechuje ją równomierne podświetlenie w podczerwieni, estetyczna obudowa.

To podstawowa kamera do zastosowań zewnętrznych wymagających podświetlenia IR i solidnej, a równocześnie dyskretnej obudowy. Cechą wyróżniającą jest zastosowanie przetwornika CMOS 600 linii.

Zaletami kamery są:

- nowoczesny przetwornik CMOS
- wbudowany obiektyw o ogniskowej 3,6mm
- podświetlenie IR o zasięgu 20m
- obudowa wandaloporna o małych wymiarach
- możliwość montażu na zewnątrz

### CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- przetwornik 1/3" HD-CMOS 1089
- rozdzielczość 600 TVL
- przełącza się w tryb BW
- czułość 0,2 lx, 0 lx przy IR wł.
- obiektyw 3,6mm
- AGC, AWB - automatyczne
- zasilanie 12V DC
- obudowa kopułkowa o średnicy 93mm

## SPECYFIKACJA

Model	VGE-506
Standard sygnału video	PAL
System skanowania	2:1 z przeplotem
Częstotliwość skanowania w poziomie (H)	15,625 kHz
Częstotliwość skanowania w pionie (V)	50 Hz
Przetwornik	1/3" HD-CMOS 1089
Rozdzielczość efektywna	720(H) x 480(V)
Liczba linii	600 TVL
Wyjście video	1,0V p-p, 75 Ohm
Odstęp sygnał/szum	>42dB AGC wył.
Tryb dzień/noc	automatyczny
Filtr IR	-
Czułość	0,2 lx, 0 lx przy IR wł.
Obiektyw	f=3,6mm
OSD	-
Automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC)	tak
Kompensacja światła tylnego	-
Podczerwień	IR LED x24 (850nm)
Zasięg doświetlenia	20m
Elektroniczna migawka	1/50~1/100 000 sek.
Balans bieli	automatyczny
Cyfrowa redukcja szumu	-
Detekcja ruchu	-
Eklipsa	-
WDR	-
Korekcja Gamma	0,45
Zasilanie	12V DC
Pobór prądu	00,03A / 0,22A (IR wł.)
Temperatura pracy / Wilgotność	-10°C~50°C / 90% RH max
Stopień ochrony IP	-
Waga netto	300 g
Waga brutto	360 g
Wymiary ( Ø x wys.)	93 x 75,5 mm

