

IMVR-06S REJESTRATOR IP 6 KANAŁÓW

Kod produktu: **IMVR-06S**

4 kanały do 2Mpx, 1xSATA VGA HDMI maks. strumień 40 Mb/s, port Fast Ethernet, autokonfiguracja kamer, ONVIF, nagrywanie dual-stream, obsługa chmury



seria S

OPIS

Rejestrator IMVR-06S umożliwia nagrywanie 6 kamer IP o rozdzielczości do 2 Mpx. Rejestrator posiada bardzo rozbudowane menu oraz funkcje sieciowe.

Podstawowe cechy:

- 6 kanałów do 2 Mpx
- Wiele obsługiwanych rozdzielczości: 1080p/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
- Maksymalny strumień przychodzący 40Mb/s
- Podgląd oraz odtwarzanie 6 kanałów równocześnie
- Nagrywanie z harmonogramu, po detekcji ruchu i po alarmach
- Sterowanie za pomocą myszy, przeglądarkę albo poprzez klienta sieciowego
- Możliwość montażu 1 dysku SATA do 6TB
- Wyjścia VGA oraz HDMI
- Obsługa serwera DDNS
- 2 porty USB
- integracja z kamerami MAZi wyłącznie ze zmianą parametrów kamery z poziomu rejestratora
- protokół ONVIF 2.4.1

Rejestrator automatycznie wykrywa kamery IP. Nowe rejestratory obsługują:

- kamery MAZi serii IxH-xx
- kamery MAZi serii IxE-xx
- kamery ReviZOOM
- kamery zgodne z ONVIF

W przypadku kamer MAZi oraz ReviZOOM możemy wyszukać kamerę, zmienić jej adres, zmienić rozdzielność obu strumieni, włączyć i ustawić pole detekcji ruchu. Obsługa innych kamer zależy od jakości implementacji w kamerze protokołu ONVIF.

Wraz z rejestratorami serii INVR-xxS oraz IMVR-xxS pojawił się nowy program do klasy CMS

- obsługa rejestratorów INVR i IMVR wszystkich typów
- obsługa rejestratorów BCS/Dahua
- e-map
- równoczesny podgląd wielu rejestratorów

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZi można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZi.

IMVR-09S

CECHY/FUNKCJE

- 6 kanałów
- Zapis 1080p/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
- Maksymalny strumień przychodzący 40 Mb/s
- 1 HDD do 6TB

SPECYFIKACJA

Typ	IMVR-06S
	Rejestrator IMVR-06S 1HDD VGA, HDMG, 6 kamer mak. 2Mpx, maks strumień 40 Mb/s
Rodzaj	rejestrator 6k 1HDD 2Mpx
Liczba wejść wideo	6
Wyjścia wideo	VGA, HDMI maks. 1920×1080
Wejścia / wyjścia liniowe audio	- / -
Rozdzielczość	1080p/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Maks. strumień wejściowy	40 Mb/s
Tryby rejestracji	harmonogram / detekcja ruchu / zdarzenia alarmowe
Liczba HDD	1 HDD do 6TB
Wejścia / wyjścia alarmowe	- / -
RS-485 / RS-232	- / -
Opis	zapis z kamer do 2Mpx
Porty	Gigabit Ethernet; 2xUSB 2.0
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	254 x 18,3 x 49,5

