gde.pl

S54 SWITCH POE DO 4 KAMER IP

Kod produktu: **S54**

** Produkt archiwalny - zastąpiony przez S64 ** 1x10/100M + 4x10/100M PoE desktop, zewnętrzny zasilacz, automatyczny uplink (Auto MDI / MDI-X), maks. 48 W dla portów PoE

OPIS

Produkt archiwalny - proponowany model S64

Switch S54 to 5-portowy switch PoE przeznaczony do zasilania kamer IP. Switch na portach od 1 do 4 posiada funkcję automatycznej detekcji urządzeń zasilanych w standardzie PoE. Port oznaczony UPLINK służy do podłączenia kolejnego urządzenia sieciowego. Na panelu
przednim znajduje się sygnalizacja stanu pracy urządzenia zrealizowana na diodach LED

CECHY/FUNKCJE

- · 5 portów 10/100 Mb/s
- · 4 portów PoE (transfer danych i zasilanie)
- · 15,4W dla każdego portu PoE, obsługa urządzeń
- zgodnych ze standardem IEEE802.3af
- · Obsługa funkcji auto-learning i auto-aging adresów
- MAC (tablica wielkości 1K)
- · Sygnalizacja optyczna
- · Zasilacz typu desktop PSD 480125

48VDC/1,25A/60W max. w zestawie

- · Dodatkowe elementy montażowe
- · Gwarancja – 2 lata od daty produkcji

SPECYFIKACJA

- Porty 5 portów 10/100Mb/s (4 x PoE + 1 x UPLINK)
- z automatyczną negocjacją szybkości połączeń, automatycznym
- krosowaniem Auto MDI/MDIX)
- Zasilanie PoE IEEE 802.3af (porty 1÷4), 48VDC / 15,4W na każdy port *
- Protokoły, Standardy IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
- Szybkość przekierowań 10BASE-T: 14880pps/port
- 100BASE-TX: 148800pps/port
- Przepustowość 1,6Gbps
- Metoda transmisji Store-and-Forward
- Optyczna
- sygnalizacja pracy
- Zasilanie switch'a;
- Link/Act;
- PoE Status
- Zasilanie 90 ÷ 264VAC 50÷60Hz / 1,2A 230VAC
- zasilacz typu desktop PSD480125 48VDC/1,25A/60W max.
- Warunki pracy Temperatura -10°C ÷ 45°C,
- Wilgotność względna 5% - 90%, bez kondensacji
- Wymiary (W x H x D) 118 x 28 x 85 [mm]
- Akcesoria dodatkowe blachy mocujące do podłoża
- Waga netto / brutto 0,54/0,78kg
- Klasa ochronności
- PN-EN 60950-1:2007 II (druga)
- Temperatura składowania -20°C ÷ 60°C
- E, 2 lata od daty produkcji