# CDV-43U WHITE MONITOR 4,3" GŁOŚNOMÓWIĄCY

Kod produktu: **CDV-43U WHITE**

kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 230V AC



## OPIS

**Produkt archiwalny - proponowany model: CDV-43M WHITE**

CDV-43U to monitor do systemów analogowych COMMAX. Posiada wysokiej jakości cyfrowy ekran 4,3" z podświetleniem LED dzięki czemu wyświetlany obraz jest kontrastowy i wyraźny. Obsługuje dwa wejścia - kamery jednoabonentowe serii DRC-4xxx lub wieloabonentowe DRC-nAC. Dodatkowe gniazdo interkomowe umożliwia nawiązanie komunikacji wewnętrznej pomiędzy kilkoma odbiornikami wewnątrz lokalu (funkcja interkomu)

CDV-43U(DC) WHITE,CDV-43U BLUE,CDV-43U(DC) BLUE

## CECHY/FUNKCJE

- monitor kolorowy
- wyświetlacz 4,3" Color TFT-LCD  z podświetleniem LED
- przyciski sensoryczne (dotykowe)
- standard sygnału video PAL/NTSC
- obsługuje dwa wejście
- mozliwość podłączenia dodatkowego monitora
- współpraca z unifonami DP-4VHP
- paging pomiędzy stacjami
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
- współpracuje z kamerami analogowymi czeroprzewodowymi
- zasilanie 230V

## SPECYFIKACJA

| | |
|---|---|
| Rodzaj ekranu | kolor LCD-LED |
| Przekątna ekranu | 4,3" |
| Rozdzielczość ekranu | 480 x 272 px. |
| Ilość obsługiwanych wejść | 2 |
| Funkcja interkomu | Tak (monitor-monitor, monitor-unifon) |
| Rodzaj monitora | Głośnomówiący |
| Standard sygnału video | NTSC / PAL |
| Funkcja otwierania bramy | Opcja (poprzez moduł MD-RA-1) |
| Regulacja głośności wywołania | Tak |
| Regulacja głośności rozmowy | Tak |
| Regulacja kontrastu | Tak |
| Regulacja jaskrawości obrazu | Tak |
| Zasilanie | 230V AC |
| Pobór mocy (praca / czuwanie) | 10 VA / 3VA |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 180 x 180 x 28,5 mm |