

CDV-70H WHITE/DRC-4CPN2 WIDEODOMOFON GŁOŚNOMÓWIĄCY 7" Z KAMERA NATYNKOWĄ

Kod produktu: **CDV-70H WHITE/DRC-4CPN2**

Monitor z ekranem LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa jednego wejścia - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 230V AC, kamera kolorowa, stały obiektyw, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, metalowy panel



OPIS

CDV-70H to monitor przeznaczony do systemów analogowych COMMAX. Posiada wysokiej jakości cyfrowy ekran 7" z podświetleniem LED dzięki czemu wyświetlany obraz jest kontrastowy i wyraźny. Obsługuje jedno wejście - kamery jednoabonentowe serii DRC-4xxx lub wieloabonentowe DRC-nAC2/nUC (możliwość obsługi kilku wejść poprzez zastosowanie modułów MD-KAM2/4). Dodatkowe gniazdo interkomowe umożliwia nawiązanie komunikacji wewnętrznej pomiędzy kilkoma odbiornikami wewnątrz lokalu (funkcja interkomu). Zasilanie 230V.

DRC-4CPN2 to kamera typu pin hole, przeznaczona do montażu natynkowego, z podświetleniem diodami światła białego

CECHY/FUNKCJE

- monitor kolorowy
 - wyświetlacz 7" Color TFT-LCD 16:9
 - standard sygnału video PAL/NTSC
 - obsługuje jedno wejście ((możliwość obsługi kilku wejść poprzez zastosowanie modułów MD-KAM2/4)
 - możliwość podłączenia dodatkowego monitora
 - współpraca z unifonami DP-4VHP
 - paging pomiędzy stacjami
 - instalacja czteroprzewodowa + obwód elektroizolacyjna
 - współpracuje z kamerami analogowymi czteroprzewodowymi
 - zasilanie 230V
-
- kamera kolorowa
 - żeliwna, natynkowa
 - ukryty obiektyw typu PIN-HOLE
 - kąt widzenia w pionie: 34 stopni , w poziomie: 47 stopni
 - standard sygnału video PAL
 - doświetlenie diodami światła białego
 - regulacja głośności w kamerze
 - w zestawie uchwyt umożliwiający montaż pod kątem 30 st.
 - instalacja czteroprzewodowa + obwód elektroizolacyjna
 - współpracuje z monitorami czteroprzewodowymi
 - wymiary panela czołowego 50/118/25,5 (szer/wys/gł) mm

