


XPOE-3-11 SWITCH-EXTENDER 1X10/100M + 2X10/100M POE MINIATUROWY

Kod produktu: **XPOE-3-11**

**** Produkt archiwalny - zastąpiony przez XPOE-3-11A-HS **** Switch-extender PoE 1x10/100M, 2x10/100M PoE, zasilany z PoE, max 50W



OPIS

Produkt archiwalny - proponowany model [XPOE-3-11A](#)

xPoE-3-11 został zaprojektowany jako extender (repeater) sieci LAN oraz zasilania PoE. Regeneruje sygnał sieciowy i przenosi zasilanie PoE na wybrane wyjścia. Najczęściej stosowany jako "wzmacniacz" do przedłużania sieci na odcinkach dłuższych niż 100m. Dodatkowo nadaje się idealnie jako "aktywny rozdzielacz" w sytuacjach, gdy na jednym kablu potrzebujemy uruchomić kilka odbiorników PoE (np. kilka kamer IP), lub gdy potrzebujemy stworzyć dodatkowe odgałęzienie sieciowe.

CECHY/FUNKCJE

- miniaturowa konstrukcja umożliwia montaż w puszcze pod kamerą
- zasilany z innego switcha 802.3at/af lub PoE Passive
- rozdziela zasilanie do 2 kamer PoE 802.3at/af
- jedno urządzenie może zasilać kolejne (Atte Power Tree)
- wzmacnia i rozdziela sygnał sieciowy (w pełni funkcjonalny switch 100Mbps)
- do 50W sumarycznej mocy na wszystkie porty
- łatwe i szybkie uruchomienie bez konieczności konfiguracji parametrów
- szeroki zakres temperatur pracy
- bardzo niski pobór mocy (< 1W)

SPECYFIKACJA

Porty LAN	3 porty RJ45 10/100Mbps (auto MDI-MDIX, autonegocjacja)
Funkcje portów	LAN 1: WYJŚCIE PoE (zasilanie switcha): PASSIVE (do 50W) lub 802.3af (do 15,4W) lub 802.3at (do 30W) PINY PoE: 1,2 (V+/-) 3,6 (V+/-) oraz/lub 4,5 (V+/-) 7,8 (V+/-)
Funkcje portów	LAN 2: WYJŚCIE PoE (zasilanie odbiorników PoE): PASSIVE (do 50W), 802.3af (do 15,4W), 802.3at (do 30W) PINY PoE: 1,2 (V-) 3,6 (V+) oraz 4,5 (V+) 7,8 (V-)
Funkcje portów	LAN 3: WYJŚCIE PoE (zasilanie odbiorników PoE): PASSIVE (do 50W), 802.3af (do 15,4W), 802.3at (do 30W) PINY PoE: 4,5 (V+) 7,8 (V-)
Wybór standardu PoE (at/af)	LAN1 (PoE IN): automatyczny, domyślnie 802.3at jeżeli obsługiwany przez switch zasilający
Napięcie zasilania	Vout = Vin Uwaga! Dla odbiorników PoE 802.3at/af Vin > 44VDC
Pobór mocy	0,8 W
Zabezpieczenia portów	LAN 1 - LAN 3: Zabezpieczenie przepięciowe LAN 1: Zabezpieczenie przeciążeniowe 1A z auto powrotem
Sygnalizacja pracy	LED w złączach RJ45: LAN 1 - LAN 3 (żółta) - obecność zasilania PoE na porcie LAN 1 ... LAN 3 LAN 1 - LAN 3 (zielony) - link i transmisja danych na porcie LAN 1 - LAN 3
Konstrukcja obudowy	Poliwęglan
Temperatura pracy	-25°C...+65°C
Stopień ochrony	IP20
Wymiary	51 x 51 x 23 mm
Waga	0,042kg

