


## CDV-70UM(DC) BLUE MONITOR 7" GŁOŚNOMÓWIĄCY Z PAMIĘCIĄ

Kod produktu: **CDV-70UM(DC) BLUE**

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, współpraca z kamerami CCTV - funkcja PIP - obraz w obrazie, wbudowany moduł pamięci - zapis zdjęć/filmów na karcie microSD, funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 16-28V DC



### OPIS

**Produkt archiwalny, proponowany model [CDV-704MA\(DC\)](#)**

CDV-70UM to monitor przeznaczony do systemów analogowych COMMAX. Posiada wysokiej jakości cyfrowy ekran 7" z podświetleniem LED dzięki czemu wyświetlany obraz jest kontrastowy i wyraźny. Obsługuje dwa wejścia - kamery jednoabonentowe serii DRC-4xxx lub wieloabonentowe DRC-nAC oraz dwie dodatkowe kamery CCTV (np. podgląd większego obszaru), wbudowana funkcja PIP. Posiada wbudowany moduł pamięci (zapis zdjęć lub krótkich sekwencji wideo na karcie microSD). Dodatkowe gniazdo interkomowe umożliwia nawiązywanie komunikacji wewnętrznej pomiędzy kilkoma odbiornikami wewnątrz lokalu (funkcja interkomu).

### CECHY/FUNKCJE

- monitor kolorowy
- wyświetlacz 7" Color TFT-LCD 16:9
- standard sygnału video PAL/NTSC
- obsługuje dwa wejście
- dodatkowe dwa wejścia kamer CCTV (wyświetlanie **PIP** - picture-in-picture)
- czytnik kart microSD - zapis zdjęć/filmów, odtwarzanie zdjęć (ramka cyfrowa)
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- współpraca z unifonami DP-4VHP
- paging pomiędzy stacjami
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektroizolacyjna
- współpracuje z kamerami analogowymi czteroprzewodowymi
- zasilanie 16-28V DC (zalecany zasilacz RF-2A - **brak w zestawie**)

### SPECYFIKACJA

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Rodzaj ekranu                 | kolor LCD-LED                         |
| Przekątna ekranu              | 7"                                    |
| Rozdzielczość ekranu          | 800 x 480 px                          |
| Ilość obsługiwanych wejść     | 2                                     |
| Funkcja interkomu             | Tak (monitor-monitor, monitor-unifon) |
| Rodzaj monitora               | Głośnomówiący                         |
| Moduł pamięci                 | tak (na karcie microSD)               |
| Standard sygnału video        | PAL / NTSC                            |
| Regulacja głośności wywołania | Tak                                   |
| Regulacja głośności rozmowy   | Tak                                   |
| Regulacja kontrastu           | Tak                                   |
| Regulacja jasności obrazu     | Tak                                   |
| Zasilanie                     | <b>16-28V DC</b>                      |
| Pobór mocy (praca / czuwanie) | 16 / 3,9 VA                           |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.)  | 276 x 185 x 33 mm                     |