

## DRC-4AC2 KAMERA 4-ABONENTOWA Z REGULACJĄ OPTYKI

Kod produktu: **DRC-4AC2**

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC



### OPIS

kamera **4** - przyciskowa  
metalowa, podtynkowa  
standard sygnału video: **PAL**  
kąt widzenia w pionie: 55 stopni , w poziomie: 68 stopni  
pełna regulacja ustawienia kąta widzenia (pion - poziom: 12 stopni)  
współpracuje z monitorami analogowymi w systemie 4-żyłowym (czarno-białymi lub kolor w standardzie PAL)  
sterowanie elektrozaczepem poprzez styk NO  
wymiary puszki podtynkowej 215/115/50 (wys/szer/gł) mm  
wymiary panela nadtynkowego 233/123/18 (wys/szer/gł) mm  
zaleca się stosowanie osłony OS-3 (OS-3p, OS-3n)

DRC-4AC2/RFID

### SPECYFIKACJA

Przetwornik obrazu	CCD 1/3"
Regulacja kąta widzenia optyki	tak
Doświetlenie w nocy	Diody LED
Kąt widzenia optyki w stopniach (pion/poziom)	55/68
Sposób montażu	podtynkowy / natynkowy (w osłonie)
Wymiary puszki podtynkowej (szer. x wys. x gł.)	115 x 209 x 50
Wymiary panela (szer. x wys. x gł.)	123 x 233 x 18
Dodatkowe osłony	OS-3p, OS-3n