

LJL-21S KAMERA KOPUŁKOWA LJL-21S 600TVL 3,8MM IP65 IR LED MONALISA

Kod produktu: **LJL-21S**

** Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży ** kamera kopułkowa LJL-21S 600TVL 6mm IR LED Monalisa



OPIS

Kamera LJL-21S to wewnętrzna oraz zewnętrzna zewnętrzna kamera wandaloodporna o wysokiej czułości i wysokiej rozdzielczości 600 TVL, wyróżniająca się estetyczną obudową. To podstawowa zewnętrzna kamera wandaloodporna.

Cechą wyróżniającą jest zastosowanie procesora Monalisa oraz technologii Intelligent IR. Intelligent IR to nowy rodzaj podświetlenia w IR opracowany przez firmę CNB. Eliminuje on efekt przejaśnienia i rozmycia obrazu gdy obserwowany obiekt zbliża się do kamery. W standardowym podświetleniu jasność świecenia jest stała, dlatego bliskie obiekty są doświetlone tak samo mocnym światłem jak dalekie, co w praktyce może spowodować prześwietlenie obrazu. Intelligent IR steruje jasnością podświetlenia w zależności od odległości od obserwowanego obiektu.

LJL-21S to idealna dodatkowa kamera do wideodomofonów Commax i Abaxo. Niewielka, estetyczna, znakomicie wkomponuje się miejsce montażu

Zaletami kamery są:

- wbudowany obiektyw o stałej ogniskowej 3,8mm
- możliwość pracy w dzień i w nocy
- podświetlenie w podczerwieni o zasięgu 15m.
- Intelligent IR – adaptacyjne podświetlenie w podczerwienie

CECHY/FUNKCJE

- kolorowa kamera dzień/noc
- przetwornik 1/3" Sony Super HAD
- wysoka rozdzielczość 600 TVL (kolor), 650 TVL (B/W)
- przełącza się w tryb BW
- czułość 0,1 lx (kolor), 0,00 lx (IR LED włączone)
- obiektyw 3,8mm
- AGC, BLC, AWB – automatyczne
- obudowa przystosowana do montażu do ściany albo pod sufitem

SPECYFIKACJA

Model	LJL-21S
Standard sygnału video	PAL
System skanowania	2:1 z przeplotem
Częstotliwość skanowania w poziomie (H)	15,625 kHz
Częstotliwość skanowania w pionie (V)	50 Hz
Przetwornik	1/3" SONY Super HAD CCD
Rozdzielczość efektywna	752(H) x 582(V) 440K
Liczba linii	600 TVL kolor, 650 TVL BW
Wyjście video	1,0V p-p, 75 Ohm
Odstęp sygnał/szum	>50dB (wył. AGC)
Obiektyw	f=3,8mm
Tryb dzień/noc	auto
Podczerwień	Intelligent IR LED 25EA (850nm, 30°)
Zasięg doświetlenia	max. 15 m
Czułość	0,05 lx (kolor) / 0,00 lx (IR LED włączone)
Balans bieli	automatyczny
Automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC)	tak
Kompensacja światła tylnego	SBLC, automatyczna
Odbicie lustrzane obrazu	w poziomie
Elektroniczna migawka	1/50 s.
Stopień ochrony IP	IP65
Zasilanie	12V DC
Pobór prądu	max. 4,5W / 360mA
Wymiary (Ø x wys.)	70 x 63,7 mm
Temperatura pracy / Wilgotność	-10°C~45°C / 30%~80% RH
Waga	434 g