

XNR-2401MPOE REJESTRATOR IP 4 KANAŁY, 4XPOE, 2XSATA

Kod produktu: **XNR-2401MPOE**

4 kanały, 2xSATA VGA HDMI 2Mpx 18Mb/s, 4xPoE



OPIS

Rejestrator XNR-2401MPOE 2HDD VGA, HDMI, 1 port LAN, 4 porty POE, maks. 4 kamer, maks strumień 18Mb/s, obudowa mini

Rejestrator jest w pełni zintegrowany z kamerami ReviZOOM i pozwala na konfigurację wszystkich parametrów kamer ReviZOOM z poziomu rejestratora.

Podstawowe dane:

- możliwość podłączenia do 4 kamer zależnie od rozdzielczości i wielkości strumienia,
- maks strumień 18Mb/s
- wbudowany 4-portowy switch PoE
- 2 HDD
- złącza VGA, HDMI, 2 porty LAN,
- obudowa mini
- autokonfiguracja kamer
- pełna konfiguracja wszystkich parametrów kamer ReviZOOM z poziomu rejestratora
- możliwość pracy samodzielnej – za pomocą monitora i myszy podłączonych bezpośrednio do rejestratora
- pobór prądu 8W, z dwoma dyskami 4TB ok 40W
- pełna integracja z kamerami ReviZOOM włącznie ze zmianą parametrów kamery z poziomu rejestratora
- rejestrator współpracuje ze wszystkimi kamerami ReviZOOM, w tym obsługuje prawidłowo detekcję ruchu

W dziale Do pobrania - Rozwiązania IP ReviZOOM można znaleźć najnowsze wersje instrukcji ułatwiających pracę z rejestratorami ReviZOOM.

SPECYFIKACJA

Model	XNR-2401MPOE
Wideo	
Liczba kanałów	4 x 1080p/720p @ 25 kl/s
Wyświetlanie	4 x 1080p/ 4 x 720p / 4 x D1 (real time)
Rozdzielczość wyjść VGA / BNC	1024x768 / 1280x1024 / 1920x1080p
Dekodowanie	1080p / 720p / D1 (real time)
Kodek wideo	H.264 High poziom 4.2
Rodzaj kodowania wideo	CBR / VBR - wymuszone przez kamerę IP
Rodzaj kodowania audio	G711 A-Law, G711 U-Law, RAW_PCM
Maks. Rozdzielczość i strumień	1,5 Mb/s @ D1, 2,5 Mb/s @ 720p, 4,5 Mb/s @ 1080p (treal time)
Maks. obsługiwany strumień	18 Mb/s
Rejestracja	
HDD	2xSATA HDD do 4TB
Czas rejestracji	1,5 Mb/s @ D1 = 16GB/dzień/kamerę 2,5 Mb/s @ 720p = 27GB/dzień/kamerę 4,5 Mb/s @ 1080p = 48GB/dzień/kamerę (real time)
Tryb rejestracji	ciągły, harmonogram, detekcja ruchu
Porty i złącza	
Włącznik zasilania	tak
Sieć	1xRJ-45 Fast Ethernet + 4 porty PoE
Wyjścia wideo	HDMI, VGA
Wyjścia audio	mini jack 3,5mm
USB	2xUSB
Sieć	
Zarządzanie	wbudowany web-serwer, obsługa za pomocą IE, Firefox i innych
Protokoły sieciowe	RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS
Oprogramowanie	program CMS
Parametry fizyczne	
Zasilanie	12V DC ± 5%, 5A
Chłodzenie	radiator + automatycznie włączany wentylator
Wilgotność	20% - 80%
Certyfikacja	CE, RoHS
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	150 x 225 x 110mm
Waga	4,5 kg