

## XQA-301V KAMERA IP 3MPX, 3,3-12MM

Kod produktu: **XQA-301V**

obudowa kopułkowa wandaloodporna, zewnętrzna, 3Mpx, 3,3-12mm, 1/3" Aptina WDR, CMOS progressive scan, TDN, PoE, IR LED 15m, IP66, IK10



### OPIS

**Produkt archiwalny - zamiennie oferujemy [IVN-42EVR](#) oraz [IVN-42EAR](#)**

Kamera IP XQA-301V kopułkowa wandaloodporna zewnętrzna z podświetleniem w podczerwieni 3Mpx 3,3-12mm, 1/3" Aptina WDR CMOS progressive scan TDN PoE IR LED 15m IP66 IK10

#### Podstawowe dane:

progresywny przetwornik CMOS 1/3" Aptina WDR  
 rozdzielczość 3Mpx  
 rozdzielczość 2048 x 1536 @ 20 kl/s  
 rozdzielczość 1920 x 1080 @ 25 kl/s lub 30 kl/s  
 rozdzielczość 1280 x 720 @ 25 kl/s lub 30 kl/s  
 rozdzielczość 640 x 360 @ 25 kl/s lub 30 kl/s  
 mechaniczny filtr podczerwieni TDN  
 wbudowany obiektyw f=3,3÷12mm DC Iris  
 podświetlenie w podczerwieni 15 sztuk diod Super Flux IR LED 850nm

#### Wspólne cechy kamer ReviZOOM:

przetwornik CMOS  
 progresywne skanowanie  
 25 kl/s w rozdzielczościach 2MPx lub 1,3MPx  
 rozdzielczość 1,3MPx, 2MPx, 3MPx oraz 5MPx  
 trzy strumienie: dwa H.264 oraz dodatkowy strumień MJPEG  
 zgodność z ONVIF 2.1 oraz 1.02  
 obsługa za pomocą Internet Explorera, Firefoxa i innych przeglądarek obsługujących flash player'a  
 dwukierunkowa komunikacja audio  
 analogowe wyjście serwisowe wideozłącze kart mikro SD  
 możliwość nagrywania na karcie mikro SD, FTP oraz NAS  
 podgląd przez smartfony  
 kamery o odporności mechanicznej IK5, IK6 oraz IK10  
 zasilanie PoE

W dziale Do pobrania - Rozwiązania IP ReviZOOM można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z kamerami ReviZOOM.

#### Dostępne oprogramowanie:

ReviZOOM NVMS – program NVR  
 ReviZOOM IP Search – wyszukiwanie kamer w sieci LAN  
 ReviZOOM RTSP Tool – pobieranie adresu strumienia RTSP  
 ReviZOOM Media Player – odtwarzacz nagrań z kamer IP  
 ReviZOOM Update Tool – aktualizacja firmware'u kamer IP

### CECHY/FUNKCJE

- kolorowa kamera dzień/noc
- przełącza się w tryb BW
- dołączony bezpłatny program ReviZOOM NVMS (36 kanałów, pełna zdalna obsługa kamery)
- analogowe wyjście wizji PAL/NTSC
- regulacje jasności oraz koloru
- AGC, BLC, AWB, Flickerless, D/N, DSS
- zasilanie 12V DC albo PoE IEEE 802.3af
- obudowa kopułkowa 130 x 112 mm

### SPECYFIKACJA

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Model                  | XQA-301V                               |
| Kamera                 | 3Mpx kopułkowa zewn. wandaloodporna    |
| Standard sygnału video | wybieranie kolejnoliniowe, progresywne |
| System skanowania      | 16:9 progresywne                       |
| Przetwornik            | 1/3" CMOS progresywny WDR Aptina       |
| Synchronizacja         | wewnętrzna                             |
| Liczba pikseli         | 2048 (H) x 1536 (V) 3Mpx / 20 kl/s     |

|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyjście video                   | NTSC/PAL, 1,0Vp-p (composite - CSWk)                                                          |
| Obiektyw                        | f=3,3~12mm DC Iris IR                                                                         |
| Czułość                         | 0,5 / 0,01 Lux (kolor), 0,0Lux (IR wł.)                                                       |
| filtr IR                        | ICR (AGC)                                                                                     |
| Digital Slow Shutter            | tak                                                                                           |
| WDR                             | tak                                                                                           |
| Doświetlenie LED                | 15 szt. Super Flux IR LED 850nm, 10-15m                                                       |
| Jasność                         | 0~100                                                                                         |
| Wzmocnienie                     | automatyczne / ręczne 0~100dB                                                                 |
| Odbicie lustrzane obrazu        | w pionie / poziomie / obrót                                                                   |
| DNR                             | tryb automatyczny / ręczny                                                                    |
| Strefy prywatności              | 5                                                                                             |
| Wyostrozanie                    | 0~100                                                                                         |
| Balans bieli                    | Auto/Manual                                                                                   |
| Elektroniczna / Ręczna migawka  | NTSC: 1/5 ~ 1/50000<br>PAL: 1/5 ~ 1/50000                                                     |
| Video / Audio                   |                                                                                               |
| Kompresja                       | H.264 profil high, main, base / MJPEG                                                         |
| Dostępne parametry              | jakość / przepływność / liczb klatek / częstł. kl. kluczowych                                 |
| Liczba kl/s                     | H.264, MJPEG:<br>PAL 25 kl/s, NTSC 30 kl/s                                                    |
| Maks. obsługiwany strumień      | Strumień 1: 50kb/s - 12Mb/s, 2: 10kb/s - 6Mb/s, 3: MJPEG                                      |
| Audio                           | dwukierunkowe (full duplex / G711 A-Law, G711 u-Law, RAW_PCM)                                 |
| wejścia / wyjścia audio         | 1x liniowe / 1x liniowe                                                                       |
| Wyświetlanie informacji         | czas / data / nazwa kamery / użytkownika                                                      |
| Sieć                            |                                                                                               |
| Protokoły                       | IPv4, IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, NTP, PoE, SMTP, FTP, ICMP, DHCP, UPnP, DynDNS, ONVIF  |
| RTSP                            | Standard RFC2326, QuickTime, VLC Player, autoryzacja użytkownika                              |
| ONVIF                           | ONVIF 2.2, profil S, autoryzacja użytkownika                                                  |
| Obsługiwane serwery DDNS        | 1. 3322_ddns<br>2. DynDNS.org                                                                 |
| port LAN                        | Ethernet 10/100 Base-T (RJ-45 Type)                                                           |
| Bezpieczeństwo                  |                                                                                               |
| prawa dostępu                   | wielu użytkowników z własnym hasłem i prawami dostępu (administrowanie, podgląd, zarządzanie) |
| Zarządzanie alarmami            |                                                                                               |
| detekcja ruchu                  | wieloobszarowa detekcja ruchu                                                                 |
| złącza alarmowe                 | 1 wejście alarmowe / 1 wyjście alarmowe                                                       |
| reakcja na alarmy               | nagrywanie na serwer FTP, NAS, kartę mikro SD, powiadamianie przez e-mail                     |
| Dostęp do kamery                |                                                                                               |
| Przeglądarka                    | Internet Explorer 7.0 lub nowszy                                                              |
| Oprogramowanie                  | CMS oraz programy użytkowe                                                                    |
| Dostępne języki                 | polski, angielski, rosyjski, chiński                                                          |
| Aktualizacja                    |                                                                                               |
| Aktualizacja oprogramowania     | aktualizacja programem aktualizacyjnym                                                        |
| Parametry mechaniczne           |                                                                                               |
| Wymiary<br>(szer. x wys. x gł.) | 130 x 112 mm                                                                                  |
| Waga                            | 0,85 kg                                                                                       |
| Temperatura pracy / wilgotność  | -10°C ~ 50°C / 10% - 85%                                                                      |
| IP / IK                         | IP66 / IK10                                                                                   |
| Inne                            | złącze kart mikro SD do 64GB                                                                  |
| Zasilanie                       |                                                                                               |

