FAAC 414 NAPĘD ELEKTROMECHANICZNY

Kod produktu: **FAAC 414**

Napęd do bram skrzydłowych (dla skrzydła do 3m)



OPIS

Napęd FAAC 414 jest najbardziej praktycznym i ekonomicznym rozwiązaniem przy automatyzowaniu bramy o długości skrzydła do 4 m. Napęd FAAC 414 ze względu na bardzo dużą siłę ciągu oraz bardzo dobre wymiary montażowe, jest idealnym rozwiązaniem do automatyzacji bram osadzonych na grubych klinkierowych słupkach. Napęd wyposażony jest w siłowniki tubowe – samoblokujące i dlatego nie wymaga stosowania dodatkowych zamków.

Gotowy zestaw zawiera:

-

CECHY/FUNKCJE

Łatwy montaż i pewne działanie
Ze względu na swoją tubową konstrukcję i sposób mocowania siłowników do bramy (od czoła) napęd FAAC 414 jest szybki i łatwy w montażu, bez konieczności wykonywania kosztownych przeróbek adaptujących. Dobry punkt podparcia bramy gwarantuje pewne blokowanie po zamknięciu, nawet w przypadku szerokich bram.

Bezpieczeństwo i wysoka niezawodność
Zabezpieczenie przeciwzgnieceniowe zapewnia moduł elektroniczny instalowany na płytce centrali sterującej, który bezpośrednio kontroluje siłę ciągu napędu. W przypadku awarii mechanizm odblokowujący umożliwia odblokowanie skrzydeł bramy i obsługę ręczną. Koszt obsługi napędu elektromechanicznego FAAC 414 jest minimalny. Urządzenie pracuje niezawodnie w każdych warunkach atmosferycznych, w zakresie temperatur zewnętrznych od -20°C do +55°C.
Łatwy montaż i pewne działanie
Ze względu na swoją tubową konstrukcję i sposób mocowania siłowników do bramy (od czoła) napęd FAAC 414 jest szybki i łatwy w montażu, bez konieczności wykonywania kosztownych przeróbek adaptujących. Dobry punkt podparcia bramy gwarantuje pewne blokowanie po zamknięciu, nawet w przypadku szerokich bram.

SPECYFIKACJA

- Zasilanie 230V, 50 (60)Hz
- Zasilanie silnika 230V
- Pobór mocy 280W
- Pobór prądu 1,2A
- Prędkość obrotwa silnika 1400obr./min
- Prędkość wysuwu trzpienia 1,5cm/sek
- Maksymalna siła ciągu 3500N
- Zabezpieczenie termiczne 140C
- Zakres temperatur pracy -20C +55C
- Stopień ochrony IP44
- Ciężar 6,5kg