

FAAC 413 24V NAPĘD ELEKTROMECHANICZNY 24V

Kod produktu: **FAAC 413 24V**

Napęd do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 2,5m



OPIS

FAAC 413 jest siłownikiem przeznaczonym zarówno do zastosowań przydomowych (model 230V) jak i półprzemysłowych (model 24V) – o wysokiej częstotliwości użytkowania, dochodzącej do 100%. Oba modele posiadają regulowane mechaniczne ograniczniki ruchu.

Elektromechaniczna konstrukcja siłownika FAAC 413 z precyzyjnym spasowaniem elementów wewnętrznych z aluminiową, szczelną obudową gwarantuje pewne działanie i wysoką kulturę pracy. Samoblokowanie mechanizmów po otwarciu/zamknięciu eliminuje konieczność stosowania dodatkowych zamków

Gotowy zestaw zawiera:

- 2 Siłowniki z elementami mocującymi
- Centrala sterująca 455D
- Obudowa do centrali sterującej - model E
- Odbiornik radiowy RP2 SLH 868MHz, 2-kanalowy
- Pilot 2-przyciskowy XT2 868 SLH LR
- Fotokomórka SAFEBEAM o zasięgu 20m

CECHY/FUNKCJE

Zabezpieczenie przeciwzgnieceniowe zapewnia moduł elektroniczny instalowany na płytce centrali sterującej, który bezpośrednio kontroluje siłę ciągu napędu. W przypadku awarii mechanizm odblokowujący umożliwia odblokowanie skrzydeł bramy i obsługę ręczną. Montaż siłownika FAAC 413 jest szybki i bezproblemowy. Dzięki centrali sterującej „hi-tech” dostępne są funkcje znacznie zwiększające komfort i wygodę użytkowania, takie jak otwarcie częściowe (jednego skrzydła), spowolnienie przy końcu ruchu czy automatyczne zamykanie.

SPECYFIKACJA

-Zasilanie 230V

-Zasilanie silnika 24Vdc

-Pobór mocy 70W

-Pobór prądu 3A

-Siła ciągu 2500N

Skok śruby 300mm

-Prędkość wysuwu 1,6cm/s

-Maks.długość skrzydła 2,5m

-Częstotliwość użytkowania 100%

-Zakres temperatur pracy -20C +55C

-Ciężar siłownika 6,5kg

Stopień ochrony IP 54