

FAAC 740 NAPĘD ELEKTRMOECHANICZNY

Kod produktu: **FAAC 740**

Napęd do bram przesuwnych do 500kg



OPIS

Zastosowania

Modele 740 i 741 przeznaczone są do automatyzacji bram wjazdowych o długości maksymalnej 15m i ciężarze do 500 kg (740) lub 900 kg (741). Zastosowane w nich silniki 230V zapewniają większą siłę pracy niż w modelach 12/24V, a ich konstrukcja oparta wyłącznie na przekładniach metalowych i precyzyjnym łożyskowaniu wału głównego gwarantuje niezawodną obsługę bramy przesuwnej o dowolnej konstrukcji przez długie lata.

Zestaw zawiera:

- Napęd z wbudowaną centralą 748D
- Odbiornik radiowy R2P SLH 868 MHz, 2 kanałowy
- Pilot 2-przyciskowy XT2 868 SLH LR
- Fotokomórka SAFEBEAM o zasięgu 20m

CECHY/FUNKCJE

Funkcjonalność i bezpieczeństwo

Zastosowana najnowocześniejsza centrala sterująca 748D zapewnia możliwość wyboru i programowania wszelkich parametrów pracy, a dodatkowo jest wyposażona w funkcje zwiększające użyteczność, bezpieczeństwo i kulturę pracy, takie jak: otwarcie częściowe (przejście dla pieszych), regulowane spowolnienie i wyhamowywanie przed zatrzymaniem bramy, sygnalizację przeglądu okresowego (licznik cykli pracy) i wiele innych, w większości nieosiągalnych w modelach konkurencyjnych.

SPECYFIKACJA

-Zasilanie 230V (+6%-10%)50 Hz

-Pobór mocy 350W

-Pobór prądu 1,6A

-Maks. siła ciągu 450N

-Maks. moment obrotowy 18Nm

-Koło zębate Z 16

- Prędkość przesuwu 12m/min

-Wyłącznik krańcowy magnetyczny

-Zabezpieczenie termiczne 140C

-Stopień ochrony IP 44

-Ciężar 10kg

-Zakres temperatury pracy -20C+50C

