

## AWN-72SMVR KAMERA ANALOGOWA 800TVL 2,8-12MM

Kod produktu: **AWN-72SMVR**

**\*\* Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży, można zastosować kamery HD-TV przełączone w tryb analogowy CVBS \*\*** obudowa kompaktowa, 800 TVL, 2,8-12mm, AWB, AGC, AES, BLC, 2D-DNR, TDN IP66



seria N

### OPIS

Kamera AWN-72SMVR to kamera kompaktowa o wysokiej czułości i bardzo wysokiej rozdzielczości 800 TVL w trybie kolorowym.

To podstawowa kamera do zastosowań zewnętrznych wyposażona w podświetlenie w podczerwieni.

Zaletami kamery są:

- przetwornik HD-CMOS 1,3MPx
- mechaniczny filtr IR
- obiektyw o zmiennej ogniskowej 2,8-12 mm
- podświetlenie IR o zasięgu do 30m
- obudowa IP66
- uchwyt z ukrytym kablem

### CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- przetwornik 1/3" HD-CMOS 1,3 MPx
- bardzo wysoka rozdzielczość 800 TVL (kolor)
- czułość 0,01 lx / 0,00lx (IR wł.)
- obiektyw 2,8-12mm
- podświetlenie w podczerwieni
- AWB, AGC, AES, 3D-DNR - automatyczne
- zasilanie 12V DC
- obudowa kompaktowa o długości 242,9 mm

SPECYFIKACJA

|               |                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ           | AWN-72SMVR                                                    |
| Rodzaj        | kompaktowa                                                    |
| Procesor      | CMOS                                                          |
| Przetwornik   | HD-CMOS 1,3 MPx                                               |
| Rozdzielczość | 800TVL                                                        |
| Czułość       | 0,01lx (kolor) / 0,00lx (IR wł.)                              |
| TDN ICR       | tak                                                           |
| Obiektyw      | 2,8-12 mm                                                     |
| IR            | 30m                                                           |
| Inne          | AWB, AGC, AES, 3D-DNR, Smart IR, uchwyt z ukrytym kablem IP66 |
| Zasilanie     | 12V DC                                                        |
| Pobór prądu   | 0,40A                                                         |
| Wymiary       | 242,90 x 87,50 x 83,5 mm                                      |