

CDV-43K/DRC-4L WIDEODOMOFON SŁUCHAWKOWY 4,3" Z KAMERĄ NATYNKOWĄ

Kod produktu: **CDV-43K/DRC-4L**

Monitor z ekranem LCD 4,3" z doświetleniem LED, obsługa jednego wejścia - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 230V AC, kamera kolorowa, stały obiektyw, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, plastikowy panel



OPIS

CDV-43K / DRC-4L to zestaw wideodomofony COMMAX. Monitor posiada wysokiej jakości cyfrowy ekran 4,3" z podświetleniem LED dzięki czemu wyświetlany obraz jest kontrastowy i wyraźny. Obsługuje jedno wejście - kamery jednoabonentowe serii DRC-4xxx lub wieloabonentowe DRC-nAC2, DRC-nUC. Dodatkowe gniazdo interkomowe umożliwia nawiązanie komunikacji wewnętrznej pomiędzy kilkoma odbiornikami wewnątrz lokalu (funkcja interkomu), możliwość sterowania automatyką bramową (poprzez moduł MD-RA-1). Kamera natynkowa, z doświetleniem LED.

CECHY/FUNKCJE

Monitor:

- monitor kolorowy
- wyświetlacz 4,3" Color TFT-LCD z podświetleniem LED
- przyciski sensoryczne (dotykowe)
- standard sygnału video PAL/NTSC
- obsługuje jedno wejście
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- współpraca z unifonami DP-4VHP
- paging pomiędzy stacjami
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektroizolacyjny
- współpracuje z kamerami analogowymi czteroprzewodowymi
- zasilanie 230V

Kamera:

- kamera kolorowa
- natynkowa
- doświetlenie diodami światła białego
- kamera CMOS
- kąt widzenia w pionie: 55 stopni, w poziomie: 75 stopni
- standard sygnału video PAL
- regulacja głośności
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektroizolacyjny
- współpracuje z monitorami czteroprzewodowymi
- wymiary panela czołowego 142/100/36 (wys/szer/gł) mm

SPECYFIKACJA

Rodzaj ekranu	kolor LCD-LED	
Przekątna ekranu	4,3"	
Rozdzielczość ekranu	480 x 272 px.	
Ilość obsługiwanych wejść	1	
Funkcja interkomu	Tak (monitor-monitor, monitor-unifon)	
Rodzaj monitora	Słuchawkowy	
Standard sygnału video	NTSC / PAL	
Funkcja otwierania bramy	Opcja (poprzez moduł MD-RA-1)	
Regulacja głośności wywołania	Tak	
Regulacja głośności rozmowy	Tak	
Regulacja kontrastu	Tak	
Regulacja jaskrawości obrazu	Tak	
Zasilanie	230V	
Pobór mocy (praca / czuwanie)	8 W / 2,5W	
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	157 x 167 x 42 mm	
Przetwornik obrazu		CMOS 1/3"
Doświetlenie w nocy		Diody LED
Kąt widzenia optyki w stopniach (pion/poziom)		55 / 75
Sposób montażu		natynkowy
Wymiary panela (szer. x wys. x gł.)		100 x 142 x 36