TVE-22MR KAMERA HD-TV 1080P, 2,8-12 MM MOTO ZOOM



Kod produktu: **TVE-22MR**

** Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży, zastąpiony przez TVN-22MR ** obudowa kopułkowa, 1080P, 2,8-12 mm moto-zoom autofocus, dWDR, 100dB DNR, IR LED, IP66

OPIS

Produkt archiwalny - proponowany model TVN-21MR

Kamera TVE-22MR to kamera kopułowa przeznaczony jest do stosowania w systemach HD-TV.
To kamera do zastosowań zewnętrznych wyposażona w podświetlenie w podczerwieni.

Kamera posiada obiektyw 2,8-12 mm wyposażony w moto-zoom i automatyczna regulację ostrości, dzięki czemu instalacja jest szybka i nie wymaga pomocy drugiej osoby albo stosowania kosztowych monitorów serwisowych HD-TVI.

Dzięki osobnemu wyjściu wideo SD (PAL, CSWk, analogowe) możliwe jest podłączenie kamery do systemu wideodofonowego i innych urzadzen wymagających standardowego sygnału wizji.

Zaletami kamery są:

regulacja położenia modułu kamery w 3 osiach: pion, poziom oraz obrót wokół własnej osi
przetwornik HD-CMOS 2Mpx 1080p
mechaniczny filtr IR
dDWR 100dB, HLC, BLC, ACE, defog
pełna zdalna konfiguracja za pomocą Pelco-C (coaxitron) przez kabel koncentryczny lub UTP
podświetlenie IR x2 IR LED
obudowa IP66
dwa wyjścia BNC, analogowe oraz HD-TVI

HD-TV jest rozwinięciem telewizji analogowej o standardowej rozdzielczości. Rodzielczości 720p oraz 1080p zapewniają rzeczywistą jakość obrazu porównywalną do kamer IP oraz HD-SDI. Jakość obrazu z kamery o rozdzielczości 720p jest nieporównywalnie lepsza od kamer analogowych z rozdzielczościami katalogowymi 800 i więcej linii.

Urządzenia HD-TV łączą wysoką jakość obrazu znaną z kamer IP i HD-SDI z prostotą uruchomienia systemu bazującego na urządzeniach HD-SDI i niską ceną jaką znamy z kamer analogowych SD.

W systemie wykorzystujemy kable koncentryczne o długości do 500m. długość kabla zależy od jego parametrów.

Możliwe jest zastosowanie skrętki kat. 5e, zasięg wynosi 40-200m i zależy od zastosowanych transmiterów i rozdzielczości systemu.

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZi można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZi.

CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- przetwornik 1/2,8” SONY Exmor 2Mpx 1080p
- bardzo wysoka rozdzielczość 1920×1080px
- czułość 0,01 lx / 0,00lx (IR wł.)
- obiektyw 2,8-12mm, moto-zoom, automatyczna regulacja ostrości
- podświetlenie w podczerwieni
- dDWR 100dB, HLC, BLC, ACE, defog, AWB, AGC, AES, 2D-DNR, 3D-DNR - OSD
- zasilanie 12V DC
- obudowa typu kopułka

SPECYFIKACJA

Typ	TVE-22MR
Rodzaj	kopułka
Procesor	CMOS
Przetwornik	HD-CMOS 2Mpx 1080p
Czułość	0,01lx (kolor) / 0,00lx (IR wł.)
TDN ICR	tak
Obiektyw	2,8-12 mm, moto-zoom
IR	x30 IR LED
Inne	dDWR 100dB, HLC, BLC, ACE, defog, 2D-DNR, 3D-DNR, IP66
Zasilanie	12V DC
Pobór prądu	0,35A
Wymiary	Φ 139,0 x 126,7 mm