

## CDV-43K/DRC-4G DARK GREY WIDEODOMOFON SŁUCHAWKOWY 4,3" Z KAMERĄ NATYNKOWĄ

Kod produktu: **CDV-43K/DRC-4G DARK GREY**

Monitor z ekranem LCD 4,3" z doświetleniem LED, obsługa jednego wejścia - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 230V AC, kamera kolorowa, stały obiektyw, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, metalowy panel



### OPIS

**Produkt archiwalny - proponowany zestaw: CDV-43K2 / DRC-4G**

CDV-43K to monitor do systemów analogowych COMMAX. Posiada wysokiej jakości cyfrowy ekran 4,3" z podświetleniem LED dzięki czemu wyświetlany obraz jest kontrastowy i wyraźny. Obsługuje jedno wejście - kamery jednoabonentowe serii DRC-4xxx lub wieloabonentowe DRC-nAC2, DRC-nUC. Dodatkowe gniazdo interkomowe umożliwia nawiązanie komunikacji wewnętrznej pomiędzy kilkoma odbiornikami wewnątrz lokalu (funkcja interkomu), możliwość sterowania automatyką bramową (poprzez moduł MD-RA-1)

Kamera DRC-4G przeznaczona do montażu natynkowego, z diodami doświetlającymi LED.

### CECHY/FUNKCJE

- monitor kolorowy
- wyświetlacz 4,3" Color TFT-LCD z podświetleniem LED
- przyciski sensoryczne (dotykowe)
- standard sygnału video PAL/NTSC
- obsługuje jedno wejście
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- współpraca z unifonami DP-4VHP
- paging pomiędzy stacjami
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektroizolacyjny
- współpracuje z kamerami analogowymi czteroprzewodowymi
- zasilanie 230V

- kamera kolorowa
- natynkowa
- doświetlenie diodami światła białego
- kamera CMOS
- kąt widzenia w pionie: 55 stopni, w poziomie: 75 stopni
- standard sygnału video PAL
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektroizolacyjny
- współpracuje z monitorami czteroprzewodowymi
- wymiary panela czołowego 142/101/32 (wys/szer/gł) mm

SPECYFIKACJA

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Rodzaj ekranu                 | kolor LCD-LED                         |
| Przekątna ekranu              | 4,3"                                  |
| Rozdzielczość ekranu          | 480 x 272 px.                         |
| Ilość obsługiwanych wejść     | 1                                     |
| Funkcja interkomu             | Tak (monitor-monitor, monitor-unifon) |
| Rodzaj monitora               | Słuchawkowy                           |
| Standard sygnału video        | NTSC / PAL                            |
| Funkcja otwierania bramy      | Opcja (poprzez moduł MD-RA-1)         |
| Regulacja głośności wywołania | Tak                                   |
| Regulacja głośności rozmowy   | Nie                                   |
| Regulacja kontrastu           | Tak                                   |
| Regulacja jasności obrazu     | Tak                                   |
| Zasilanie                     | 230V                                  |
| Pobór mocy (praca / czuwanie) | 8 W / 2,5W                            |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.)  | 157 x 167 x 42 mm                     |

Kamera DRC-4G

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Przetwornik obrazu                            | CMOS 1/3"      |
| Doświetlenie w nocy                           | Diody LED      |
| Kąt widzenia optyki w stopniach (pion/poziom) | 55 / 75        |
| Sposób montażu                                | natynkowy      |
| Wymiary panela (szer. x wys. x gł.)           | 101 x 142 x 32 |