

IMVR-04QPOE REJESTRATOR IP 4 KANAŁY, H.265/H.265+, 4XPOE

Kod produktu: **IMVR-04QPOE**

4 kanały, obsługa kamer do 4Mpx, H.265+/H.265/H.264+/H.264, 1xSATA, 4xPoE, VGA, HDMI, maks. strumień 40/60 Mb/s, port Fast Ethernet, autokonfiguracja kamer, ONVIF, obsługa chmury, PoE maks. 36W



OPIS

Rejestrator IMVR-04QPOE umożliwia nagrywanie 4 kamer IP o rozdzielczości do 4 Mpx. Rejestrator posiada bardzo rozbudowane menu, funkcje sieciowe oraz wbudowany 4-portowy switch z PoE.

Podstawowe cechy:

- obsługa chmury
- 4 kanały do 4 Mpx
- obsługa kodeka H.265+/H.265/H.264+/H.264
- kodek H.265+ pozwala na nawet dwukrotne zwiększenie czasu nagrania przy tej samej ilości danych (wymagane są kamery z takim kodekiem)
- wiele obsługiwanych rozdzielczości: 4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
- maksymalny strumień przychodzący 40Mb/s, wysyłany 60 Mb/s
- nagrywanie z harmonogramu, po detekcji ruchu i po alarmach
- sterowanie za pomocą myszy, przeglądarkę albo poprzez klienta sieciowego
- możliwość montażu 1 dysku SATA do 6TB
- wyjścia VGA oraz HDMI
- obsługa serwera DDNS
- 2 porty USB
- wbudowany 4-portowy switch z PoE, maks. 36W
- pełna integracja z kamerami MAZi włącznie ze zmianą parametrów kamery z poziomu rejestratora
- rejestrator współpracuje ze wszystkimi kamerami MAZi, w tym obsługuje prawidłowo detekcję ruchu
- rejestrator współpracuje z kamerami MAZi wyposażonymi w funkcję VCA
- możliwe jest przeszukiwanie nagrań w trybie Smart

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZi można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZi.

IMVR-04Q

CECHY/FUNKCJE

- obsługa chmury
- 4 kanały
- kodek H.265+/H.265/H.264+/H.264
- zapis 4MP/3MP/1080p/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
- maksymalny strumień przychodzący 40 Mb/s, wychodzący 60 Mb/s
- 1 HDD do 6TB
- wbudowany 4-portowy switch z PoE, maksymalnie 36W

SPECYFIKACJA

Typ	IMVR-04QPOE
	Rejestrator IMVR-04QPOE 1HDD VGA, HDMG, 4 kamery maks. 4Mpx, maks strumień 40 Mb/s, switch 4 porty PoE
Rodzaj	rejestrator 4k 1HDD 4Mpx
Liczba wejść wideo	4
Wyjścia wideo	VGA, HDMI maks. 1920×1080
Wejścia / wyjścia liniowe audio	1 / 1
Rozdzielczość	4MP/3MP/1080p/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Maks. strumień wejściowy / wyjściowy	40 / 60 Mb/s
Tryby rejestracji	harmonogram / detekcja ruchu / zdarzenia alarmowe
Liczba HDD	1 HDD do 6TB
Wejścia / wyjścia alarmowe	- / -
RS-485 / RS-232	- / -
Opis	zapis z kamer do 4Mpx, wbudowany switch z PoE moc 36W
Porty	Fast Ethernet; 2xUSB 2.0
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	200 x 205 x 48

