

Rejestratory HSVR

Nazwa	łączy strumień	SATA	liczba kamer analogowych	maks. rozdzielczość kamer analogowych	Inne	liczba kamer IP	maks. rozdzielczość kamer IP
HSV-04MT	72 Mb/s	x1, do 6TB	4	4 Mpx lite / 2 Mpx	–	1	4 Mpx
HSV-08MT	96 Mb/s	x1, do 6TB	8	4 Mpx lite / 2 Mpx	–	2	4 Mpx
HSV-16MT	128 Mb/s	x1, do 6TB	16	4 Mpx lite / 2 Mpx	–	2	4 Mpx
HSV-04LT	72 Mb/s	x1, do 8TB	4	4 Mpx lite / 2 Mpx	VCA	1	4 Mpx
HSV-08LT	96 Mb/s	x1, do 8TB	8	4 Mpx lite / 2 Mpx	VCA	2	4 Mpx
HSV-16LT	128 Mb/s	x2, do 8TB	16	4 Mpx lite / 2 Mpx	VCA	2	4 Mpx
HSV-32LT	128 Mb/s	x2, do 8TB	32	4 Mpx lite / 2 Mpx	VCA	2	4 Mpx
HSV-04HT	96 Mb/s	x1, do 8TB	4	5 Mpx	VCA, al. 4/1	2	6 Mpx
HSV-08HT1	128 Mb/s	x1, do 8TB	8	8 Mpx	VCA, al. 8/4	4	6 Mpx
HSV-08HT	128 Mb/s	x2, do 8TB	8	8 Mpx	VCA, al. 8/4	4	6 Mpx
HSV-16HT	128 Mb/s	x2, do 8TB	16	8 Mpx	VCA, al. 16/4	8	6 Mpx
HSV-32HT	260/220 Mb/s	x4, do 8TB, eSATA	32	8 Mpx	VCA, al. 16/4	8 do 40	8 Mpx
HSV-04LTP	72 Mb/s	x1, do 8TB	4	4 Mpx lite / 2 Mpx	VCA	1	4 Mpx
HSV-08LTP	96 Mb/s	x1, do 8TB	8	4 Mpx lite / 2 Mpx	VCA	2	4 Mpx
HSV-16LTP	128 Mb/s	x2, do 8TB	16	4 Mpx lite / 2 Mpx	VCA	2	4 Mpx
HSV-04HTP	72 Mb/s	x1, do 8TB	4	5 Mpx	VCA, al. 4/1	2	6 Mpx
HSV-08HTP	128 Mb/s	x2, do 8TB	8	8 Mpx	VCA, al. 8/4	4	6 Mpx
HSV-16HTP	128 Mb/s	x2, do 8TB	16	8 Mpx	VCA, al. 16/4	8	6 Mpx

Nazwa	maks. liczba kamer PoC
HSV-04LTP	4 x PoC.af / 2 x PoC.at
HSV-08LTP	8 x PoC.af / 4 x PoC.at
HSV-16LTP	16 x PoC.af / 8 x PoC.at
HSV-04HTP	4 x PoC.af / 2 x PoC.at
HSV-08HTP	8 x PoC.af / 4 x PoC.at
HSV-16HTP	16 x PoC.af / 8 x PoC.at

kamera PoC.af – kamery o stałej ogniskowej

kamera PoC.at – kamery moto-zoom

Obsługiwane rozdzielczości w różnych standardach:

seria HSVR-xxHT – dotyczy wszystkich kanałów

HD-TVI	8Mpx (nie dotyczy HSVR-04HT), 5Mpx, 4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P
HD-AHD	4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P
HD-CVI	1080P, 720P

seria HSVR-xxMT, HSVR-xxLT – dotyczy wszystkich kanałów

HD-TVI	4Mpx lite, 1080P, 720P
HD-AHD	4Mpx lite, 1080P, 720P
HD-CVI	1080P, 720P

Dodatkowo obsługiwane są kamery HD-TVI oraz AHD 3Mpx:

HSV-04MT/LT	1 kanał
HSV-08MT/LT	1 i 2 kanał
HSV-16MT/LT i 32LT	1, 2, 3 i 4 kanał

Dostępna liczba klatek podczas zapisu

seria HSVR-xxMT, HSV-xxLT	seria HSVR-xxHT
–	8 Mpx @ 8kl/s
–	5 Mpx @ 12kl/s
–	4 Mpx @ 15kl/s
4 Mpx lite @ 15kl/s	–
3 Mpx @ 15kl/s	3 Mpx @ 18kl/s
2 Mpx @ 15kl/s	2 Mpx @ 25kl/s
2 Mpx lite @ 25kl/s	–
720P @ 25kl/s	720P @ 25kl/s
WD1 @ 25kl/s	WD1 @ 25kl/s

4Mpx lite: 1280x1440

2Mpx lite: 960x1080

Importer i dystrybutor:

GDE POLSKA
Włosań, ul. Świątnicka 88
32-031 Mogilany
www.gde.pl