

DRC-4CANS/RFID KAMERA PODTYNKOWA Z REGULACJĄ OPTYKI I CZYTNIKIEM RFID

Kod produktu: **DRC-4CANS/RFID**

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, wbudowany czytnik kart/breloków - 4 breloki w zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczka imienna



OPIS

kamera kolorowa
metalowa, podtynkowa
kolor obudowy: srebrny
kąt widzenia w pionie: 55 stopni , w poziomie: 68 stopni
standard sygnału video PAL (wersje archiwalne: NTSC)
pełna regulacja kąta widzenia (pion - poziom: 12 stopni)
doświetlenie diodami światła białego
instalacja czteroprzewodowa + obwód elektroizolacyjny
współpracuje z monitorami czteroprzewodowymi
wymiary puszki podtynkowej 168/100/40 (wys/szer/gł) mm
wymiary panela czołowego 186/124/18 (wys/szer/gł) mm
dostępne osłony: OS-1p (podtynkowa) , OS-1n (natytkowa)
wbudowany moduł kontrolera wraz z czytnikiem kart
zasilanie 12V DC (wymagany dodatkowy zasilacz)
standard Unique 125kHz
obsługa do 1003 breloków
przełączniki NO/NC
możliwość podłączenia przycisku wyjścia
programowalny czas otwarcia wejścia

Kamera pracuje w standardzie **PAL**. W przypadku współpracy z kolorowymi monitorami archiwalnymi (np. CDV-50, CDV-50P, CDV-50A i inne) należy zamówić wersję kamery pracującą w standardzie **NTSC**. W przypadku współpracy z monitorami czarno-białymi należy zapewnić dopasowanie impedancji toru wideo (dodatkowa rezystancja 75 Ohm).

DRC-4CAN

SPECYFIKACJA

| | |
|---|---|
| Przetwornik obrazu | CCD 1/3" |
| Regulacja kąta widzenia optyki | tak, +/- 12 st. |
| Doświetlenie w nocy | Diody LED |
| Kąt widzenia optyki w stopniach (pion/poziom) | 55 / 68 |
| Sposób montażu | podtynkowy / natykowy (w dodatkowej obudowie) |
| Wymiary puszki podtynkowej (szer. x wys. x gł.) | 168 x 100 x 40 mm |
| Wymiary panela (szer. x wys. x gł.) | 186 x 124 x 18 mm |
| Dodatkowe osłony | OS-1p , OS-1n |

