

## DRC-41DK KAMERA PODYNKOWA Z REGULACJĄ OPTYKI I ZAMKIEM SZYFROWYM

Kod produktu: **DRC-41DK**

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - diody LED, wbudowany czytnik kart/breloków Mifare, zamek szyfrowy, dwa wyjścia przekaźnikowe - styki NO, NO/NC, plastikowy panel



### OPIS

kamera kolorowa  
montaż podtynkowy  
regulowany obiektyw (pion - poziom: 12 stopni)  
kąt widzenia w pionie: 55 stopni, w poziomie: 70 stopni  
standard sygnału video PAL  
doświetlenie diodami światła białego  
**wbudowany szyfrator - otwarcie dwóch wejść kodem** (dł. kodu 4-12 cyfr)  
**wbudowany czytnik Mifare - otwarcie dwóch wejść kartą / brelokiem** (max. 1024 kart)  
regulacja czasu otwarcia wejścia 1 - od 1 do 25s.  
regulacja głośności w kamerze  
podświetlany przycisk wywołania i klawiatura  
instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka + **obwód bramy**  
współpracuje z monitorami czteroprzewodowymi (do obsługi dwóch przekaźników dedykowane monitory CDV-70MF, CDV-1004QT)  
zasilanie 12V DC (sugerowany zasilacz [HDR-15-12](#))  
obudowa plastikowa, front szczotkowany  
wymiary panela czołowego 127/193/40 (szer/wys/gł) mm  
wymiary puszki podtynkowej 168/100/40 (wys/szer/gł) mm

