

## DRC-2ML/RFID KAMERA 2-ABONENTOWA Z CZYTNIKIEM RFID

Kod produktu: **DRC-2ML/RFID**

kolorowa optyka, doświetlenie nocne - diody LED, dwa wyjścia przekaźnikowe - styki NO, NO/NC, wbudowany czytnik kart/breloków Mifare, metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC (zasilacz w zestawie)



### OPIS

kamera 2 - przyciskowa  
metalowa, podtynkowa  
linia wzornicza "Metallic"  
standard sygnału video: PAL  
kąt widzenia w pionie: 55 stopni , w poziomie: 68 stopni  
doświetlenie optyki diodami światła białego  
**dwa wyjścia przekaźnikowe - styki NO, NO/NC**  
**wbudowany moduł kontrolera wraz z czytnikiem kart**  
standard Mifare 13,56MHz  
obsługa do 2046 breloków  
współpracuje z monitorami czteroprzewodowymi (do obsługi dwóch przekaźników dedykowane monitory CDV-70MF, CDV-1004QT)  
zasilanie 12VDC (zasilacz w zestawie)  
wymiary puszki podtynkowej 238/121/36 (wys/szer/gł) mm  
wymiary panela nadtynkowego 248/130/11 (wys/szer/gł) mm

DRC-2MLFD/RFID

### SPECYFIKACJA

Rozdzielczość kamery	PAL 0,4MPx (720x576)
Regulacja kąta widzenia optyki	nie
Doświetlenie w nocy	Diody LED
Kąt widzenia optyki w stopniach (pion/poziom)	55/68
Sposób montażu	podtynkowy / natynkowy (w osłonie)
Wymiary puszki podtynkowej (szer. x wys. x gł.)	121 x 238 x 36
Wymiary panela (szer. x wys. x gł.)	130 x 248 x 11
Dodatkowe osłony	OS-6pb, OS-6nb

