

SIMH-2025RKH KAMERA SZYBKOOBROTOWA IP 2MPX, ZOOM 25X, IR

Kod produktu: **SIMH-2025RKH**

** Produkt archiwalny - kamera podobna to SICH-2025RK ** 2Mpx FullHD 25x zoom opt., H.265+/H.265/H.264+/H.264, TDN, podświetlenie IR



seria H

OPIS

Kamera szybkoobrotowa SIMH-2025RKH posiada rozdzielczość 2Mpx i obiektyw 25x moto-zoom a także podświetlenie IR o zasięgu do 50m. To nieduża kamera PTZ do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz.

Kamera posiada funkcje VCA: przekroczenie poziomu głośności, przekroczenie linii, wtargnięcie do obszaru, wyjście z obszaru, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu.

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZi można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZi.

CECHY/FUNKCJE

- przetwornik CMOS 2MPx
- rozdzielczość 1920 x 1080 px
kodek H.265, H.265+. H.264 oraz H.264+
obiektyw o zmiennej ogniskowej 4,8-120 mm, zoom optyczny x25
WDR 120dB
podświetlenie w podczerwieni do 50m
pozycjonowanie Intelligent 3D
255 presetów
8 patroli, każdy do 32 presetów
automatyczne wznowienie pracy po zaniku zasilania
automatyczny start funkcji po zadany czasie bezczynności
złącze mikro SD
wejście i wyjście audio
2 wejścia i 2 wyjścia alarmowe
zasilanie 24V AC / PoE+

SPECYFIKACJA

Typ	SIMH-2025RKH
	Kamera szybkoobrotowa SICH-2025RK 2Mpx FullHD 25x zoom opt., TDN, podświetlenie IR, zewnętrzna
Rodzaj	szybkoobrotowa
Procesor	CMOS
Przetwornik	CMOS
Rozdzielczość	1920 x 1080
Czułość	0,005lx (BW) / 0,001lx (kolor) / 0,0lx (IR wł.)
TDN ICR	mech.
Obiektyw	4,8-120 mm, x25
IR	50m
Zasilanie	24V AC / PoE+ 802.3at klasa 4 - maks. 18W, IR - maks. 5W
Pobór prądu	0,75A
Wymiary	Φ 169x161
Opis	AWB, AGC, AES, WDR, 3D-DNR, pozycjonowanie Intelligent 3D, 255 presetów, 8 patroli, automatyczne wznowienie pracy po zaniku zasilania, automatyczny start funkcji po zadany czasie bezczynności, złącze mikro SD, IP66

