

IVH-44PIX KAMERA IP 4MPX 2,8MM

Kod produktu: **IVH-44PIX**

** Produkt archiwalny - zastąpiony przez IVH-45PIX **obudowa kopułkowa wandaloodporna, 4Mpx, 2,8mm, TDN, 120dB WDR, H.265+/H.265/H.264+/H.264, PoE, IR LED 30m, IP67 IK10, złącze kart mikro SD, obsługa chmury, analityka obrazu: przekroczenie linii, wtargnięcie, rozpoznawanie człowieka i pojazdu



seria H

OPIS

Produkt archiwalny - proponowany model **IVH-45PIX**

Kamera kopułkowa IP IVH-44PIX przeznaczona jest do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Kamera stosuje kompresję H.265 oraz jej ulepszoną odmianę H.265+, a w celu zachowania kompatybilności ze starszymi urządzeniami zachowano pracę z kompresją H.264 i H.264+. Kamera posiada funkcję WDR 120dB (lepsza jakość obrazu w trudnych warunkach oświetlenia), mocowanie 3D, slot kart mikro SD oraz szeroki kąt widzenia 103 stopni. Jest to następca kamery IVH-41PIX. Dzięki specjalnie zaprojektowanej obudowie i rezygnacji z klasycznej kopułki zlikwidowano możliwość powstawania odbić na kloszu kamery. Dostępne są także funkcje VCA: przekroczenie linii, detekcja wtargnięcia oraz rozpoznawanie twarzy. Kamera posiada obsługę protokołu MAZi+.

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZi można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZi.

Dostępne oprogramowanie:

CMS-MAZi – program dla (Windows oraz MacOS, przeznaczony do rejestratorów i kamer MAZi, umożliwia podgląd, przeglądanie nagrań, konfigurację i zarządzanie, e-mapa, obsługa wideodomofonów, dostęp przez chmurę i wiele, wiele innych funkcji

CTR-MAZi – aplikacja dla Android oraz iOS, obsługująca wszystkie generacje rejestratorów, dostęp przez chmurę i wiele, wiele innych funkcji

SADPTool – przeznaczony do rejestratorów i kamer MAZi, pozwalający na aktywację urządzenia i ustawienie adresu IP zarówno pojedynczo jak dla grupy kamer, dodatkowo możliwy jest odczyt szeregu informacji przydatnych przy uruchomieniu i diagnostyce systemu: wersja firmware'u, numer seryjny, nazwa urządzenia, czas i data uruchomienia, odblokowanie urządzenia w razie zapomnienia hasła i wiele innych

Batch Configuration - program do konfiguracji kamer i rejestratorów MAZi. Jego podstawową cechą jest możliwość konfiguracji wielu urządzeń a zwłaszcza kamer IP równocześnie. Możliwe jest wyszukiwanie rejestratorów i kamer MAZi w sieci, aktywacja urządzeń, przydzielanie adresów IP, aktualizacja firmware'u, przywrócenie ustawień fabrycznych, podgląd, aktywacja protokołu ONVIF

CECHY/FUNKCJE

kamera kolorowa

przetwornik CMOS 4MPx

kodek H.265, H.265+. H.264 oraz H.264+

rozdzielczość 2688x1520 @ 25kl/s, 2560 x 1440 px @ 25kl/s, 2304 x 1296 px @ 25kl/s, 1920 x 1080 px @ 25kl/s

- czułość 0,005lx (kolor F1.6) / 0,00lx (IR wł.)

obiektyw o stałej ogniskowej 2,8 mm, kąt widzenia 103 stopni

podświetlenie w podczerwieni SMART IR do 30m

- AWB, AGC, AES, BLC, 3D-DNR, RoI, WDR 120dB, Smart IR
- funkcje VCA: przekroczenie linii, detekcja wtargnięcia

obsługa chmury

detekcja ruchu (rozpoznawanie człowieka i pojazdu), alarm sabotażu wideo, powiadomienie o nieudanej próbie logowania

czytnik kart mikro SD do 128GB

zasilanie 12V DC / PoE

obudowa kopułkowa, wandaloodporna

obudowa IP67

moduł kamery regulowany 3D

SPECYFIKACJA

| | |
|---------------|--|
| Typ | IVH-44PIX |
| Rodzaj | kopułkowa |
| Przetwornik | CMOS |
| Rozdzielczość | 2688x1520 @ 25kl/s |
| Czułość | 0,005lx (kolor F1.6) / 0,00lx (IR wł.) |
| TDN ICR | tak |
| Obiektyw | 2,8 mm |
| IR | SMART IR, do 30m |
| Zasilanie | 12V DC / PoE, maks. 6W (12V), maks. 7W (PoE) |
| Pobór prądu | maks. 0,5 A (12V), maks. 0,19 - 0,12 (PoE) |
| Wymiary | Φ 127,3 × 95,9 |
| Inne | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI |

