gde.pl

IDH-43PIX KAMERA IP 4MPX 2,8MM



Kod produktu: **IDH-43PIX**

** Ostatnia sztuka - cena promocyjna ** obudowa kopułkowa wandaloodporna, 4Mpx, 2,8mm, TDN, 120dB WDR, H.265+/H.265/H.264+/H.264, PoE, IR LED 30m, IP67 IK10, złącze kart mikro SD, obsługa chmury, analityka obrazu: rozpoznawanie człowieka, pojazdu, przekroczenie linii, wtargnięcie

seria H

OPIS



Kamera kopułkowa IP IDH-43PIX przeznaczona jest do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Kamera stosuje kompresję H.265 oraz jej ulepszoną odmianę H.265+, a w celu zachowania kompatybilności ze starszymi urządzeniami zachowano pracę z kompresją H.264 i H.264+. Kamera posiada funkcję WDR 120dB (lepsza jakość obrazu w trudnych warunkach oświetlenia), mocowanie 3D, slot kart mikro SD oraz szeroki kąt widzenia 103 stopnie. Jest to następca kamery IDH-41PIX wyposażony w funkcję rozpoznawania sylwetki człowieka oraz pojazdu. Dostępne są także funkcje VCA: przekroczenie linii, detekcja wtargnięcia oraz rozpoznawanie twarzy.

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZi można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZi.

Dostępne oprogramowanie:

CMS-MAZi – program dla (Windows oraz MacOS, przeznaczony do rejestratorów i kamer MAZi, umożliwia podgląd, przeglądanie nagrań, konfigurację i zarządzenie, e-mapa, obsługa wideodomofonów, dostęp przez chmurę i wiele, wiele innych funkcji

CTR-MAZi – aplikacja dla Android oraz iOS, obsługująca wszystkie generacje rejestratorów, dostęp przez chmurę i wiele, wiele innych funkcji

SADPTool – przeznaczony do rejestratorów i kamer MAZi, pozwalający na aktywację urządzenia i ustawienie adresu IP zarówno pojedynczo jak dla grupy kamer, dodatkowo możliwy jest odczyt szergu informacji przydatnych przy uruchomieniu i diagnostyce systemu: wersja firmware'u, numer seryjny, nazwa urzadzenia, czas i data uruchomienia, odblokowanie urządzenia w razie zapomnienia hasła i wiele innych

Batch Configuration - program do konfiguracji kamer i rejestratorów MAZi. Jego podstawową cechą jest możliwość konfiguracji wielu urządzeń a zwłaszcza kamer IP równocześnie. Możliwe jest wyszukiwanie rejestratorów i kamer MAZi w sieci, aktywacja urządzeń, przydzielanie adresów IP, aktualizacja firmware'u, przywrócenie ustawień fabrycznych, podgląd, aktywacja protokołu ONVIF

CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- przetwornik 1/3” CMOS 2 MPx
- kodek H.265, H.265+. H.264 oraz H.264+
- rozdzielczość 2688 x 1520 px @ 25kl/s, 2560 x 1440 px @ 25kl/s, 2304 x 1296 px @ 25kl/s, 1920 x 1080 px @ 25kl/s, 1280 x 720 px @ 25kl/s
- czułość 0,01lx (kolor F1.2) / 0,018lx (kolor F2.0) / 0,00lx (IR wł.)

obiektyw o stałej ogniskowej 2,8 mm

podświetlenie w podczerwieni SMART IR do 30m

- AWB, AGC, AES, BLC, 3D-DNR, RoI, WDR 120dB, Smart IR
- funkcje VCA: przekroczenie linii, detekcja wtargnięcia oraz rozpoznawanie twarzy

obsługa chmury

detekcja ruchu, alarm sabotażu wideo, powiadomienie o nieudanej próbie logowania

tryb korytarzowy - wyklucza się z detekcją czlowiek/pojazd i wykrywaniem wtargnięcia, przekroczenia linii

w detekcji ruchu, przekroczenia linii oraz detekcji wtargnięcia dostępne jest rozpoznawanie sylwetki człowieka oraz pojazdu

- złącze kart mikro SD do 128GB
- zasilanie 12V DC / PoE
- obudowa kopułkowa wandaloodporna

obudowa IP67, IK10

moduł kamery regulowany 3D

SPECYFIKACJA

Typ	IDH-43PIX
Rodzaj	kopułkowa
Przetwornik	CMOS
Rozdzielczość	2688 x 1520px @ 25kl/s,
Czułość	0,01lx (kolor F1.2) / 0,018lx (kolor F2.0) / 0,00lx (IR wł.)
TDN ICR	tak
Obiektyw	2,8 mm
IR	SMART IR, do 30m
Zasilanie	12V DC / PoE, maks. 6W (12V), maks. 7,5W (PoE)
Pobór prądu	maks. 0,5 A (12V), maks. 0,2 - 0,1A (PoE)
Wymiary	Φ 111 × 82
Inne	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI