gde.pl

IVH-41LAX KAMERA IP 4MPX, 2,8-12 MM MOTO-ZOOM

Kod produktu: **IVH-41LAX**

** produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży, proponowany model IVH-42LAX ** obudowa kopułkowa wandaloodporna, 4Mpx, 2,8-12 mm, TDN, PoE, H.265+/H.265/H.264+/H.264, IR do 30m, IP67, ONVIF, 2560x1440@20kl/s, obsługa chmury, złącze mikro SD maks. 128GB



seria H

OPIS



Kamera kopułkowa IP IVH-41LAX przeznaczona jest do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Kamera stosuje kompresję H.265 oraz jej ulepszoną odmianę H.265+, a w celu zachowania kompatybilności ze starszymi urządzeniami zachowano pracę z kompresją H.264 i H.264+. Kamera posiada kąt widzenia regulowany 29-92 stopni, funkcję WDR 120dB oraz slot na karty mikro SD.

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZi można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZi.

Dostępne oprogramowanie:

CMS-MAZi – program dla (Windows oraz MacOS, przeznaczony do rejestratorów i kamer MAZi, umożliwia podgląd, przeglądanie nagrań, konfigurację i zarządzenie, e-mapa, obsługa wideodomofonów, dostęp przez chmurę i wiele, wiele innych funkcji

CTR-MAZi – aplikacja dla Android oraz iOS, obsługująca wszystkie generacje rejestratorów, dostęp przez chmurę i wiele, wiele innych funkcji

SADPTool – przeznaczony do rejestratorów i kamer MAZi, pozwalający na aktywację urządzenia i ustawienie adresu IP zarówno pojedynczo jak dla grupy kamer, dodatkowo możliwy jest odczyt szergu informacji przydatnych przy uruchomieniu i diagnostyce systemu: wersja firmware'u, numer seryjny, nazwa urzadzenia, czas i data uruchomienia, odblokowanie urządzenia w razie zapomnienia hasła i wiele innych

Batch Configuration - program do konfiguracji kamer i rejestratorów MAZi. Jego podstawową cechą jest możliwość konfiguracji wielu urządzeń a zwłaszcza kamer IP równocześnie. Możliwe jest wyszukiwanie rejestratorów i kamer MAZi w sieci, aktywacja urządzeń, przydzielanie adresów IP, aktualizacja firmware'u, przywrócenie ustawień fabrycznych, podgląd, aktywacja protokołu ONVIF

CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- przetwornik 1/3” CMOS 2 MPx
- kodek H.265, H.265+. H.264 oraz H.264+
- rozdzielczość 2560 x 1440 px @ 20kl/s, 2304 x 1296 px @ 25kl/s, 1920 x 1080 px @ 25kl/s, 1280 x 720 px @ 25kl/s
- czułość 0,01lx (kolor F1.2, AGC wł.) / 0,02lx (kolor F1.6, AGC wł.) / 0,00lx (IR wł.)

obiektyw o regulowanej ogniskowej 2,8-12 mm moto-zoom

podświetlenie w podczerwieni SMART IR do 30m

- AWB, AGC, AES, BLC, 3D-DNR, RoI, WDR 120dB, Smart IR

obsługa chmury

detekcja ruchu, alarm sabotażu wideo, powiadomienie o nieudanej próbie logowania, rozłączenie sieci, konflikt adresów IP

złącze kart mikro SD do 128GB

- zasilanie 12V DC / PoE
- obudowa kopułkowa
- obudowa IP67

SPECYFIKACJA

Typ	IVH-41LAX
Rodzaj	kopułkowa
Przetwornik	CMOS
Rozdzielczość	2560 x 1440 px @ 20kl/s
Czułość	0,01lx (kolor F1.2, AGC wł.) / 0,02lx (kolor F1.6, AGC wł.) / 0,00lx (IR wł.)
TDN ICR	tak
Obiektyw	2,8-12 mm moto-zoom
IR	SMART IR, do 30m
Zasilanie	12V DC / PoE, maks. 11W (12V), maks. 12,5W (PoE)
Pobór prądu	maks. 1,0 A (12V), maks. 0,4 - 0,2A (PoE)
Wymiary	Φ 129,4 × 116,4
Inne	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI