

## AR0101 ROZGAŁĘŹNIK WIDEO 1 WEJŚCIE, 2 WYJŚCIA UHD 8MPX, RV-1/2-UHD

Kod produktu: **AR0101**

Rozgałęźnik wideo 1 wejście, 2 wyjścia UHD maks. 8Mpx, pasmo przenoszenia do 120MHz (-3dB). Każde wejście i wyjście urządzenia zabezpieczone jest specjalistyczną diodą TVS.



### OPIS

Aktywny rozgałęźnik wideo umożliwia rozdzielenie sygnału wideo z jednego źródła bez straty jakości sygnału. Urządzenie dedykowane jest do aplikacji wykorzystujących standardy sygnału wideo: AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL.

Rozgałęźnik charakteryzuje się nowoczesną konstrukcją i jest kompatybilny ze źródłami 4K UHD. Produkt RV-1/2-UHD posiada bardzo duże pasmo przenoszenia do 120MHz (-3dB).

Każde wejście i wyjście urządzenia zabezpieczone jest specjalistyczną diodą TVS.

### CECHY/FUNKCJE

Standard: AHD - 8 Mpx 4K UHD / HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD / HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD / CVBS - PAL, NTSC

Liczba wejść: 1 szt. BNC

Liczba wyjść: 2 szt. BNC

Pasma pracy: 0 ... 120 MHz (-3dB)

Impedancja wejść: 75  $\Omega$

Impedancja wyjść: 75  $\Omega$

Zabezpieczenie wejścia: ESD, IEC 61000-4-2,  $\pm 30$ kV contact,  $\pm 30$ kV air Lightning, IEC 61000-4-5, 12A (tP=8/20 $\mu$ s)

Zabezpieczenie wyjść: ESD, IEC 61000-4-2,  $\pm 30$ kV contact,  $\pm 30$ kV air Lightning, IEC 61000-4-5, 12A (tP=8/20 $\mu$ s)

Zasilanie: 12 V DC (brak zasilacza w zestawie)

Pobór prądu: 40 mA

Wzmocnienie : 0 dB

Waga: 0.07 kg

Wymiary: 117 x 30 x 62 mm

