

STILO-30-603 BARIERA PODCZERWIENI 60CM ZASIĘG 30/60M

Kod produktu: **STILO-30-603**

Zewnętrzna bariera podczerwieni, wysokość 60 cm, zasięg 30m zewn. 60m wewn., 3 wiązki, zasilanie 9-30V DC, pobór prądu 45 mA



OPIS

Bariera na podczerwień STILO-30-603 nadająca się do ochrony wewnątrz i na zewnątrz, o stopniu ochrony IP65. Bariera posiada 3 wiązki, może być stosowana do ochrony obiektów prywatnych, firm czy obiektów użyteczności publicznej. Smukły profil umożliwia montaż w dowolny sposób. Wysokość 60 cm i zasięg do 30 m. Zaawansowana synchronizacja sygnału poprzez połączenie przewodowe, do wyboru trzy poziomy mocy. Łatwa instalacja dzięki wskaźnikowi LED i sygnalizacji akustycznej. Alarm wyzwalany w wyniku przerwania dwóch sąsiednich wiązek. Maks. prędkość przekroczenia do 40 m/s. Wyjścia NO/NC. Urządzenia jest odporne na deszcz, mgłę, śnieg i lód. Obudowa aluminiowa, odporna na utlenianie. Zasilanie 9 ÷ 30 V DC.

STILO-30-1086

STILO-30-1408

STILO-30-20412

CECHY/FUNKCJE

- Zasilanie: 9 ÷ 30 V DC
- Pobór prądu (TX + RX): 45 mA
- Liczba wiązek: 3
- Zasięg: 30 m
- Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość): 60 x 4 x 4,8 cm
- Temperatura pracy: -30 °C ÷ +70 °C
- Maks. prędkość przekroczenia do: 40 m/s
- Wchylenie w poziomie: 180° (± 90°)
- Wchylenie w pionie: 20° (± 10°)

