

TVN-51EIR KAMERA HD-TV 5MPX, 2,8 MM MIKROFON

Kod produktu: **TVN-51EIR**

obudowa kopułkowa, 5Mpx, 2,8 mm, DWDR, DNR, IR LED, IP66, 4w1, wbudowany mikrofon



seria H

OPIS



Kamera TVN-51EIR to kamera kopułkowa przeznaczony jest do stosowania w systemach HD-TV.

To kamera do zastosowań zewnętrznych wyposażona w podświetlenie w podczerwieni oraz obiektyw o stałej ogniskowej. Szczególną cechą jest wbudowany mikrofon, transmisja odbywa się za pomocą kabla wideo w technologii AoC. W celu wykorzystania mikrofonu wymagane jest zastosowanie kompatybilnego rejestratora, np. MAZI seria HXVR.

Kamera może pracować w 4 standardach:

HD-TVI
HD-CVI
AHD-H
analogowa

HD-TV jest rozwinięciem telewizji analogowej o standardowej rozdzielczości.

Urządzenia HD-TV łączą wysoką jakość obrazu znaną z kamer IP i HD-SDI z prostotą uruchomienia systemu bazującego na urządzeniach HD-SDI i niską ceną jaką znamy z kamer analogowych SD.

W systemie wykorzystujemy kable koncentryczne o długości do 500m. długość kabla zależy od jego parametrów.

Możliwe jest zastosowanie skrętki kat. 5e, zasięg wynosi 100-160m i zależy od zastosowanych kabli oraz transponderów i rozdzielczości systemu.

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZI można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZI.

CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- przetwornik HD-CMOS 5Mpx
- rozdzielczość 5Mpx
- wyjście HD-TVI/HD-CVI/AHD-H/analogowe
- czułość 0,05 lx (F1,2, AGC wł.) / 0,00lx (IR wł.)
- obiektyw 2,8mm
- mechaniczny filtr IR
- podświetlenie IR LED, do 20m
- AWB, AGC, AES, 3D-DNR
- sterowanie OSD z rejestratora
- wbudowany mikrofon, transmisja łącznie z wideo AoC
- zasilanie 12V DC
- obudowa kopułkowa IP66
- regulacja położenia kamery w 3 osiach: pion, poziom oraz obrót wokół własnej osi

SPECYFIKACJA

Typ	TVN-51EIR
Rodzaj	kompaktowa
Procesor	CMOS
Przetwornik	HD-CMOS 5Mpx
Czułość	0,05lx (F1,2, AGC wł.) / 0,00lx (IR wł.)
TDN ICR	tak
Obiektyw	2,8 mm
IR	IR LED, do 20m
Inne	AWB, AGC, AES, 2D-DNR, IP66, mikrofon
Zasilanie	12V DC
Pobór prądu	0,45A
Wymiary	100 × 88 × 88 mm
Standard	HD-TVI/HD-CVI/AHD-H/analogowa

