

## TWN-21EIR KAMERA HD-TV 2MPX 2,8 MM MIKROFON

Kod produktu: **TWN-21EIR**

obudowa kompaktowa, 1080P, 2,8 mm, DWDR, DNR, IR LED, IP66, 4w1 HD-TVI/HD-CVI/AHD/analog, wbudowany mikrofon



**seria H**

### OPIS



Kamera TWN-21EIR to kamera kompaktowa przeznaczony jest do stosowania w systemach HD-TV.

To kamera do zastosowań zewnętrznych wyposażona w podświetlenie w podczerwieni oraz obiektyw o stałej ogniskowej. Szczególną cechą jest wbudowany mikrofon, transmisja odbywa się za pomocą kabla wideo w technologii AoC. W celu wykorzystania mikrofonu wymagane jest zastosowanie kompatybilnego rejestratora, np. MAZI seria HXVR.

Kamera może pracować w 4 standardach:

HD-TVI  
HD-CVI  
AHD-H  
analogowa

HD-TV jest rozwinięciem telewizji analogowej o standardowej rozdzielczości.

Urządzenia HD-TV łączą wysoką jakość obrazu znaną z kamer IP i HD-SDI z prostotą uruchomienia systemu bazującego na urządzeniach HD-SDI i niską ceną jaką znamy z kamer analogowych SD.

W systemie wykorzystujemy kable koncentryczne o długości do 500m. długość kabla zależy od jego parametrów.

Możliwe jest zastosowanie skrętki kat. 5e, zasięg wynosi 100-160m i zależy od zastosowanych kabli oraz transponderów i rozdzielczości systemu.

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZI można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZI.

### CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- przetwornik 1/3" HD-CMOS 2Mpx 1080p
- rozdzielczość 1920×1080px
- wyjście HD-TVI/HD-CVI/AHD-H/analogowa
- podświetlenie IR LED, do 25m
- czułość 0,01 lx (F1,2) / 0,00lx (IR wł.)
- obiektyw 2,8mm
- mechaniczny filtr IR
- AWB, AGC, AES, 3D-DNR
- sterowanie OSD z rejestratora
- wbudowany mikrofon, transmisja łącznie z wideo AoC
- zasilanie 12V DC
- obudowa kompaktowa IP66
- regulacja położenia kamery w 3 osiach: pion, poziom oraz obrót wokół własnej osi

## SPECYFIKACJA

Typ	TWN-21EIR
Rodzaj	kompaktowa
Procesor	CMOS
Przetwornik	HD-CMOS 2Mpx 1080p
Czułość	0,01lx (F1,2) / 0,00lx (IR wł.)
TDN ICR	tak
Obiektyw	2,8 mm
IR	IR LED, do 25m
Inne	AWB, AGC, AES, 2D-DNR, IP66, mikrofon
Zasilanie	12V DC
Pobór prądu	0,45A
Wymiary	183,6 × 68,1 × 64,6 mm
Standard	HD-TVI/HD-CVI/AHD-H/analogowa

