

## HXVR-08E101H1 REJESTRATOR HD-TV 8 KANAŁOWY + 2XIP

Kod produktu: **HXVR-08E101H1**

8 kanałów + 2xIP, 1xSATA HDMI/VGA/BNC, HD-TV do 2Mpx lite / HD-CVI do 2Mpx lite / AHD do 2Mpx lite / analog, maks.8 kamer IP po wyłączeniu kamer analogowych, 1 wejście audio, zapis 12 kl/s/k @1080p lite, 25 kl/s/k @720p, H.265+/H.265, dual stream, obsługa chmury



**seria A**

### OPIS



Rejestrator HXVR-08E101H1 przeznaczony jest do stosowania w systemach analogowych oraz HD-TV/HD-CVI/AHD. Rejestrator posiada transmisję audio poprzez kabel koncentryczny wraz z sygnałem wideo i sterowaniem OSD. Rejestrator należy do rodziny MAZI+ - posiada obsługę protokołu MAZI+.

Rejestrator może nagrywać w rozdzielczości 2Mpx lite @25kl/s/kanał, 720p(1Mpx)@25kl/s/kanał a także WD1@25kl/s/kanał i pozwala w pełni wykorzystać możliwości kamer HD-TV. Cechą szczególną rejestratora jest możliwość pracy z kamerami HD-TV, HD-CVI, AHD, analogowymi oraz podłączenia 1 kamery IP do 1Mpx. Opcjonalnie można wyłączać kanały analogowe i w ich miejsce podłączyć kolejne kamery IP - maksymalnie do 5 o rozdzielczości 1Mpx (w przypadku kamer IP o większej rozdzielczości da się ustawić rozdzielczość 1Mpx).

Rejestrator obsługuje kodeki H.254+/H.264.

W przypadku kamer analogowych możliwe jest przeszukiwanie nagrań w trybie Smart.

Tryb nagrywania real time 2Mpx lite pozwala na nagrywanie z prędkością 25kl/s z kamer o rozdzielczości 2Mpx. Obraz jest nagrywany w zmniejszonej rozdzielczości poziomej do 960px.

HD-TV jest rozwinięciem telewizji analogowej o standardowej rozdzielczości. Rodzicielności zapewniają rzeczywistą jakość obrazu porównywalną do kamer IP oraz HD-SDI. Jakość obrazu z kamery o rozdzielczości 720p jest nieporównywalnie lepsza od kamer analogowych z rozdzielczościami katalogowymi 800 i więcej linii.

Urządzenia HD-TV łączą wysoką jakość obrazu znaną z kamer IP i HD-SDI z prostotą uruchomienia systemu bazującego na urządzeniach HD-SDI i niską ceną jaką znamy z kamer analogowych SD.

W systemie wykorzystujemy kable koncentryczne o długości do 500m. długość kabla zależy od jego parametrów.

Możliwe jest zastosowanie skrętki kat. 5e, zasięg wynosi 100-160m i zależy od zastosowanych transponderów i rozdzielczości systemu.

Nowe urządzenia Mazi używają protokołu MAZI+. Najłatwiej rozpoznać je po tzw. buildzie firmware'u. W programie SADPTool sprawdzamy go w kolumnie Software Version - jeśli jest większy lub równy niż 2006xx to jest to MAZI+. W przypadku gdy chcemy połączyć starsze urządzenie używające protokołu MAZI i nowsze z MAZI+, to kamerę musimy dodać z protokołem ONVIF. W niektórych przypadkach możliwa jest także aktualizacja starszych kamer i rejestratorów do MAZI+ - prosimy o kontakt z działem CCTV.

W dziale [Do pobrania](#) - Rozwiązania MAZI można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZI.

Dostępne oprogramowanie:

CMS-MAZI - program dla (Windows oraz MacOS, przeznaczony do rejestratorów i kamer MAZI, umożliwia podgląd, przeglądanie nagrań, konfigurację i zarządzanie, e-mapa, obsługa wideodomofonów, dostęp przez chmurę i wiele, wiele innych funkcji

CTR-MAZI - aplikacja dla Android oraz iOS, obsługująca wszystkie generacje rejestratorów, dostęp przez chmurę i wiele, wiele innych funkcji

SADPTool - przeznaczony do rejestratorów i kamer MAZI, pozwalający na aktywację urządzenia i ustawienie adresu IP zarówno pojedynczo jak dla grupy kamer, dodatkowo możliwy jest odczyt szeregu informacji przydatnych przy uruchomieniu i diagnostyce systemu: wersja firmware'u, numer seryjny, nazwa urządzenia, czas i data uruchomienia, odblokowanie urządzenia w razie zapomnienia hasła i wiele innych

Batch Configuration - program do konfiguracji kamer i rejestratorów MAZI. Jego podstawową cechą jest możliwość konfiguracji wielu urządzeń a zwłaszcza kamer IP równocześnie. Możliwe jest wyszukiwanie rejestratorów i kamer MAZI w sieci, aktywacja urządzeń, przydzielanie adresów IP, aktualizacja firmware'u, przywrócenie ustawień fabrycznych, podgląd, aktywacja protokołu ONVIF

### CECHY/FUNKCJE

- 8 kanałów analogowych HD-TV/HD-CVI/AHD lub SD/CVBS
- 2 kamera IP MAZI lub ONVIF o rozdzielczości 1Mpx@25kl/s
- maks. do 10 kamer IP o rozdzielczości 1Mpx
- rozdzielczość 2Mpx lite (960 x 1080) / 1Mpx (1280 x 720) / WD1 (960 x 576) dla HD-TV/HD- CVI/AHD
- tryb 2Mpx lite - zapis real-time 2Mpx lite
- kompresja video H.264/H.264+
- wyjścia HDMI oraz VGA
- kompatybilność: kamery MAZI, kamery obsługujące protokół ONVIF, RTSP
- obsługa chmury
- obsługa serwera DDNS
- 1 wejście audio, 1 wyjście audio, dodatkowo transmisja audio poprzez kabel koncentryczny wraz z sygnałem wideo i sterowaniem OSD - protokół coaxitron
- podgląd na komputerze przez przeglądarkę oraz program VMS-A1
- podgląd na telefonach i tabletach Android oraz iOS
- sterowanie za pomocą myszy, przeglądarkę albo poprzez klienta sieciowego

- nagrywanie z harmonogramu, po detekcji ruchu i po alarmach
- wbudowana diagnostyka dysków oraz sieci
- rejestracja dźwięku z kamer IP oraz z wejścia audio
- dwa strumienie sieciowe
- zapis na serwerach NFS oraz iSCSI

## SPECYFIKACJA

|                                        |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                                    | HXVR-08E101H1                                                                                                                     |
| Rodzaj                                 | rejestrator 8k 1HDD 2Mpx lite                                                                                                     |
| Liczba wejść wideo                     | 8 analogowych HD-TVI/HD-CVI/AHD/SD + 2 IP do 1Mpx (maks. 10 kamer IP)                                                             |
| Wyjścia wideo                          | VGA, HDMI maks. 1920×1080                                                                                                         |
| Wejścia/Wyjścia liniowe audio          | 1 / 1, dodatkowo transmisja audio przez wejścia BNC                                                                               |
| Rozdzielczość                          | 2Mpx lite / 1Mpx / WD1 / 4CIF / 2CIF / CIF                                                                                        |
| Prędkość rejestracji dla jednej kamery | 1080p lite – 25 fps (P) / 30 fps (N)<br>720p – 25 fps (P) / 30 fps (N)                                                            |
| Tryby rejestracji                      | harmonogram / detekcja ruchu / zdarzenia alarmowe                                                                                 |
| Liczba HDD                             | 1 HDD do 6TB                                                                                                                      |
| Wejścia / wyjścia alarmowe             | - / -                                                                                                                             |
| RS-485 / RS-232                        | - / -                                                                                                                             |
| Opis                                   | zapis 1080p lite / 720p / WD1, dual stream, zapis dual stream, zapis na serwerach NFS oraz iSCSI, smart search, maks. 4 kamery IP |
| Porty                                  | Fast Ethernet; 2xUSB 2.0                                                                                                          |
| Zasilanie                              | 12 V DC, 12W                                                                                                                      |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.)           | 200 x 200 x 45 mm                                                                                                                 |

