

VAH-2I-P SWITCH 4XPOE 2XLAN

Kod produktu: **VAH-2I-P**

Switch desktop, zewnętrzny zasilacz, automatyczny uplink (Auto MDI / MDI-X), maks. 30W / port, maks. 65W dla portów PoE/PoE+, Extend Range



OPIS

Switch VAH-2I-P to 6-portowy switch PoE przeznaczony do zasilania kamer IP. Switch na portach od 1 do 4 posiada funkcję automatycznej detekcji urządzeń zasilanych w standardzie PoE. Dwa porty UPLINK oznaczone 5 i 6 służą do podłączenia kolejnych urządzeń sieciowych. Na panelu przednim znajduje się sygnalizacja stanu pracy urządzenia zrealizowana na diodach LED

CECHY/FUNKCJE

- 4 porty RJ45 10/100Mb/s PoE+ 802.3af/at 10/100Mb/s
- 2 porty RJ45 10/100Mb/s 10/100Mb/s uplink
- automatyczna negocjacja szybkości połączeń
- automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX)
- zgodność ze standardem IEEE802.3af/at PoE
- automatyczna detekcja urządzeń PoE, bez PoE oraz niezgodnych z PoE
- IEEE802.3x zapewnia sterowanie przepływem w celu uniknięcia utraty pakietów z danymi
- instalacja Plug and Play
- tryb Extend na portach 1-4 włącza tryb VLAN oraz pozwala zwiększyć zasięg połączenia na skrętce kat. 5E do 250 m z prędkością 10 Mb/s
- tryb VLAN dla portów 1-4
- zasilanie PoE do 65 W łącznie na wszystkie porty, do 30 W na jeden port
- zasilanie PoE złącza 1/2(+), 3/6(-) we wtyku RJ-45
- kompaktowa obudowa o wymiarach 200 x 45 x 118 mm
- wbudowany zasilacz

