

RC-212HD-CK KAMERA NATYNKOWA SZEROKOKĄTNA Z OPTYKĄ HD 1080P, KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ I CZYTNIKIEM RFID

Kod produktu: **RC-212HD-CK**

kolorowa optyka HD 1080p, szerokokątny obiektyw, czytnik RFID, klawiatura numeryczna, podświetlany przycisk i klawiatura, doświetlenie nocne - diody LED, automatyczna przesłona, dwa styki NO/NC, metalowy panel



OPIS

System 2-żyłowy



Panel RC-212HD-CK przeznaczony jest do systemów SMART 2WIRE REVIZOOM. Do połączenia pomiędzy elementami systemu (monitorami i panelami wejściowymi) wystarczy przewód 2-żyłowy. Dwie żyły wystarczą do przesyłu sygnału cyfrowego zapewniającego niezakłócony obraz i dźwięk, zasilania panelu wejściowego, zasilania elektrozaczełu orazysterowania automatyki bramowej.

Szerokokątna optyka HD



Panel posiada szerokokątną optykę 2MPx/1080P z doświetleniem LED i trybem nocnym zapewniającą doskonałą jakość obrazu w każdych warunkach.

Niewielkie wymiary, prosty montaż



Szerokość panelu to 72mm - możliwy jest montaż na wąskich słupkach metalowych ogrodzeń.

Podświetlany przycisk



Podświetlany przycisk ułatwia wywołanie monitora przez odwiedzającego np. w nocy. Różne kolory podświetlenia informują również o odebraniu połączenia oraz otwarciu wejścia.

Czytnik kart/breloków



Otwarcie wejścia poprzez przyłożenie karty lub breloka ułatwia obsługę przez lokatora. W zestawie znajduje się 5 dedykowanych breloków, system umożliwia zaprogramowanie 130 szt.

Klawiatura numeryczna



Otwarcie wejścia możliwe jest również po podaniu kodu PIN. System umożliwia obsługę większej ilości użytkowników - możliwe jest zaprogramowanie do 200 różnych kodów.

CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa 1080P / 2MPx
- nadtykowa
- daszek w zestawie
- szerokokątny obiektyw
- doświetlenie diodami LED
- **wbudowany szyfrator - otwarcie wejścia kodem**
- **wbudowany czytnik Mifare - otwarcie wejścia kartą / brelokiem**
- regulacja czasu otwarcia wejścia (z poziomu monitora)
- regulacja głośności w kamerze (z poziomu monitora)
- podświetlany przycisk wywołania i klawiatura
- **dwa wyjścia przekaźnikowe - sterowanie furtki i bramy**
- obsługa przycisku wyjścia
- instalacja dwużyłowa
- współpracuje z monitorami dwużyłowymi

SPECYFIKACJA

Optyka	HD 1080P
Kąt widzenia	poziomy: 120°, pionowy: 60°
Przełączniki	1. styk NO/NC, max. 1A / 30VDC, dostępne napięcie 12V do elektrozaczepu 2. styk NO/NC, max. 1A / 30VDC
Regulacja głośności rozmowy	Tak (z monitora)
Regulacja czasu otwarcia	1 - 25 sekund (z monitora)
Czytnik kart RFID	Standard Mifare Classic, pojemność pamięci: 130 kart/breloków (5 breloków w zestawie)
Klawiatura kodowa	10-znakowa, 200 kodów użytkowników (4-8 cyfrowe)
Zasilanie	z monitora
Pobór mocy (praca / czuwanie)	4 / 1 W
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	72 x 148 x 29 / (44 z daszkiem) mm

