

IWN-44EVR KAMERA IP 4MPX 2,8-12MM

Kod produktu: **IWN-44EVR**

obudowa kompaktowa, 4Mpx 2,8-12mm, TDN, PoE, IR LED, ONVIF, IP66, obsługa chmury, we/wy audio, analityka obrazu: rozpoznawanie człowieka, pojazdu, motocykla, roweru



seria N

OPIS



Kamera IP kompaktowa IWN-42EVR zewnętrzna. Kamera stosuje kompresję H.265, a w celu zachowania kompatybilności ze starszymi urządzeniami zachowano pracę z kompresją H.264. Jest to następca kamery IWN-42EVR. Dostępne są także funkcje VCA: rozpoznawanie człowieka, pojazdu, motocykla i roweru.

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZi można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZi.

CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- przetwornik CMOS 4MPx
- rozdzielczość 4MP, 3MP, 1080P/720P/D1
- kodek H.265/H.264
- czułość 0,01 lx (kolor) / 0,00lx (IR wł.)
- obiektyw o zmiennej ogniskowej 2,8-12 mm
- podświetlenie w podczerwieni do 40m
- AWB, AGC, AES, IR, DNR, WDR
- MAZi, MAZi+, ONVIF, RTSP
- rozpoznawanie człowieka, pojazdu, motocykla i roweru
- obsługa chmury
- wejście audio, wyjście audio
- przycisk reset
- zasilanie 12V DC oraz PoE
- obudowa kompaktowa
- obudowa IP66

SPECYFIKACJA

Typ	IWN-44EVR
Rodzaj	kompaktowa
Procesor	CMOS
Rozdzielczość	4Mpx
Czułość	0,01 lx (kolor) / 0,00lx (IR wł.)
TDN ICR	tak
Obiektyw	2,8-12 mm
IR	do 40m
Zasilanie	12V DC oraz PoE IEEE 802.3af
Pobór prądu	0,85 A
Wymiary	295 x 91,7 x 92,6mm
Opis	AWB, AGC, AES, IR, DNR, IP66, PoE, ONVIF

