

IPN-41EIR KAMERA IP 4MPX PANORAMA WIFI

Kod produktu: **IPN-41EIR**

obudowa kompaktowa, 4Mpx, panorama, TDN, PoE, IR LED, IP66, złącze kart mikro SD, obsługa chmury, głośnik, mikrofon, WiFi



seria N

OPIS



Kamera IP kompaktowa IPN-41EIR posiada dwa przetworniki o łącznej rozdzielczości 4Mpx które w sumie oferują podgląd panoramiczny 180 stopni. Kamera stosuje kompresję H.265, a w celu zachowania kompatybilności ze starszymi urządzeniami zachowano pracę z kompresją H.264. Kamera posiada WiFi, port LAN oraz mikrofon i głośnik. Dostępne są także funkcje VCA: rozpoznawanie człowieka. Możliwe jest nagrywanie zarówno na rejestratorze, jak i na karcie SD której złącze kamera posiada.

Dodatkową zaletą jest dualne podświetlenie zarówno w podczerwieni i światłem białym. W nocy można ustawić wyłącznie podświetlenie w podczerwieni, wyłącznie światłem białym oraz dualne. W przypadku pracy w trybie dualnym kamera działa w trybie czarno-białym i włączone jest podświetlenie w podczerwieni, a po wykryciu ruchu załącza się podświetlenie światłem białym a kamera przełącza się w tryb kolorowy.

Kamera może pracować w trybie łączenia obrazów w poziomie - daje nam to obraz panoramiczny, w trybie łączenia obrazów w pionie oraz dwustrumieniowo gdzie strumień główny to obraz z przetwornika lewego a strumień pomocniczy to obraz z przetwornika prawego.

Z racji generowania obrazu panoramicznego o rozdzielczościach 3840x1080 lub 1920x2160 wymagany jest kompatybilny rejestrator np. ostatnie wersje rejestratorów MAZi:

INVR-04E104H1, INVR-08E104H1, INVR-04E2004H1, INVR-08E2004H1
INVR-16L108H1, INVR-16L208H2, INVR-16L3008H2
INVR-32P208H4, INVR-16L6008H2

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZi można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZi.

CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- przetwornik Starlight CMOS 4MPx (2x2Mpx)
- rozdzielczość 4MP (2x1080P)
- kodek H.265/H.264
- czułość 0,01 lx (kolor, F1.2) / 0,001 lx (BW, F1.2) / 0,00lx (IR wł.)
- obiektyw 2x4 mm
- podgląd panoramiczny 180 stopni
- podświetlenie w podczerwieni oraz światłem białym do 30m
- podświetlenie światłem białym wyzwalane po detekcji ruchu lub innych zdarzeniach
- AWB, AGC, AES, IR, DNR, dWDR
- MAZi, MAZi+, ONVIF, RTSP
- rozpoznawanie człowieka
- obsługa chmury

wbudowany głośnik, mikrofon

przyvisk reset

złącze kart mikro SD maks. 512 GB

moduł WiFi 802.11bgn

- zasilanie 12V DC oraz PoE
- obudowa kompaktowa
- obudowa IP66, metalowa

SPECYFIKACJA

Typ	IPN-41EIR
Rodzaj	kompaktowa
Procesor	CMOS
Rozdzielczość	4Mpx (2*2Mpx)
Czułość	0,01 lx (kolor, F1.2) / 0,001 lx (BW, F1.2) / 0,00lx (IR wł.)
TDN ICR	tak
Obiektyw	2x4 mm
IR + światło białe	do 30m
Zasilanie	12V DC oraz PoE IEEE 802.3af, 8W IR + białe włączone
Pobór prądu	0,6 A
Wymiary	236 x 110 x 74mm
Opis	AWB, AGC, AES, dWDR, IR+ światło białe, DNR, IP66, PoE, ONVIF

