

IVN-81EIR KAMERA IP 8MPX 2,8MM

Kod produktu: **IVN-81EIR**

obudowa kopułkowa wandaloodporna, 8Mpx, 2,8mm, TDN, PoE, IR LED, IP66, obsługa chmury, we/wy audio, analityka obrazu: rozpoznawanie człowieka, pojazdu, motocykla, roweru



seria N

OPIS



Kamera IP kopułkowa IVN-81EIR zewnętrzna. Kamera stosuje kompresję H.265, a w celu zachowania kompatybilności ze starszymi urządzeniami zachowano pracę z kompresją H.264. Dzięki specjalnie zaprojektowanej obudowie i rezygnacji z klasycznej kopułki zlikwidowano możliwość powstawania odbić na kloszu kamery. Dostępne są także funkcje VCA: rozpoznawanie człowieka, pojazdu, motocykla i roweru.

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZi można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZi.

CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- przetwornik CMOS 8MPx @20kl/s
- rozdzielczość 8MP, 6MP, 4MP, 3MP, 1080P/720P/D1
- kodek H.265/H.264
- czułość 0,01 lx (kolor) / 0,00lx (IR wł.)
- obiektyw o stałej ogniskowej 2,8mm
- podświetlenie w podczerwieni do 25m
- AWB, AGC, AES, IR, DNR, dWDR
- MAZi, MAZi+, ONVIF, RTSP
- rozpoznawanie człowieka, pojazdu, motocykla i roweru
- obsługa chmury
- wejście audio, wyjście audio
- przycisk reset
- zasilanie 12V DC oraz PoE
- obudowa kopułkowa, wandaloodporna
- obudowa IP66

moduł kamery regulowany 3D

SPECYFIKACJA

Typ	IVN-81EIR
Rodzaj	kopułkowa
Procesor	CMOS
Rozdzielczość	8Mpx
Czułość	0,01 lx (kolor) / 0,00lx (IR wł.)
TDN ICR	tak
Obiektyw	2,8mm
IR	do 25m
Zasilanie	12V DC oraz PoE IEEE 802.3af
Pobór prądu	0,55 A
Wymiary	97,68 x 106,62
Opis	AWB, AGC, AES, IR, DNR, IP66, PoE, ONVIF

