

IWN-82EVR KAMERA IP 8MPX 2,7-13,5MM

Kod produktu: **IWN-82EVR**

obudowa kompaktowa, 8Mpx 2,7-13,5mm, TDN, PoE, IR LED, ONVIF, IP66, obsługa chmury, analityka obrazu: rozpoznawanie człowieka, pojazdu, motocykla, roweru



seria N

OPIS



Kamera IP kompaktowa IWN-82EVR zewnętrzna. Jest to następca IWN-81EVR wyposażony w nowszy chipset oraz nową obudowę. Kamera stosuje kompresję H.265, a w celu zachowania kompatybilności ze starszymi urządzeniami zachowano pracę z kompresją H.264. Kamera posiada funkcję rozpoznawania człowieka, pojazdu, motocykla i roweru. Poszerzony zakres regulacji (2,7-13,5mm) pola widzenia ułatwia optymalne dobranie pola widzenia kamery.

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZi można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZi.

CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- przetwornik CMOS 1/2,8" 8MPx
- rozdzielczość 3840×2160@20kl/s, 3072×2048@25kl/s, 2592×1944, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720
- kodek H.265/H.264
- czułość 0,01 lx (kolor) / 0,00lx (IR wł.)
- obiektyw o zmiennej ogniskowej 2,7-13,5 mm
- podświetlenie w podczerwieni do 40m
- AWB, AGC, AES, IR, DNR, WDR
- MAZi, MAZi+, ONVIF, RTSP
- rozpoznawanie człowieka, pojazdu, motocykla i roweru
- obsługa chmury
- wejście audio, wyjście audio
- przycisk reset
- zasilanie 12V DC oraz PoE
- obudowa kompaktowa
- obudowa IP66

SPECYFIKACJA

Typ	IWN-82EVR
Rodzaj	kompaktowa
Procesor	CMOS
Rozdzielczość	8Mpx
Czułość	0,01 lx (kolor) / 0,00lx (IR wł.)
TDN ICR	tak
Obiektyw	2,7-13,5 mm
IR	do 40m
Zasilanie	12V DC oraz PoE IEEE 802.3af
Pobór prądu	0,85 A
Wymiary	295 x 91,7 x 92,6mm
Opis	AWB, AGC, AES, IR, DNR, IP66, PoE, ONVIF