

IWH-41LA-UHT KAMERA IP 4MPX 2,8-12MM MOTO-ZOOM MIKROFON DUAL LIGHT

Kod produktu: **IWH-41LA-UHT**

obudowa kompaktowa, 4Mpx, 2,8-12mm moto-zoom, TDN, 120dB WDR, PoE, IR LED + White LED 50m, IP66, złącze kart mikro SD, we/wy audio, we/wy alarmowe, analityka obrazu: rozpoznawanie człowieka, pojazdu, mikrofon



seria H

OPIS



Kamera kompaktowa IP IWH-41LA-UHT przeznaczona jest do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Kamera stosuje kompresję H.265 oraz jej ulepszoną odmianę H.265+, a w celu zachowania kompatybilności ze starszymi urządzeniami zachowano pracę z kompresją H.264 i H.264+. Kamera posiada kąt widzenia regulowany 96,7-29,7 stopni, funkcję WDR 120dB (lepsza jakość obrazu w trudnych warunkach oświetlenia), mocowanie 3D, slot kart mikro SD. Jest to następca kamery IWH-41LAX wyposażony w funkcję rozpoznawania sylwetki człowieka oraz pojazdu. Kamera posiada podświetlenie w podczerwieni oraz światłem białym o zasięgu 50m. Podświetlenie może działać tylko w podczerwieni tak jak w klasycznej kamerze, tylko jako światło białe oraz w trybie inteligentnym gdzie działa podświetlenie w podczerwieni a po zdarzeniu np. wykryciu ruchu włącza się światło białe. Dodatkowo kamerę wyposażono w podwójny mikrofon, wejście/wyjście alarmowe oraz wejście/wyjście audio.

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZI można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZI.

Dostępne oprogramowanie:

CMS-MAZI – program dla (Windows oraz MacOS, przeznaczony do rejestratorów i kamer MAZI, umożliwia podgląd, przeglądanie nagrań, konfigurację i zarządzanie, e-mapa, obsługa wideodomofonów, dostęp przez chmurę i wiele, wiele innych funkcji

CTR-MAZI – aplikacja dla Android oraz iOS, obsługująca wszystkie generacje rejestratorów, dostęp przez chmurę i wiele, wiele innych funkcji

SADPTool – przeznaczony do rejestratorów i kamer MAZI, pozwalający na aktywację urządzenia i ustawienie adresu IP zarówno pojedynczo jak dla grupy kamer, dodatkowo możliwy jest odczyt szeregu informacji przydatnych przy uruchomieniu i diagnostyce systemu: wersja firmware'u, numer seryjny, nazwa urządzenia, czas i data uruchomienia, odblokowanie urządzenia w razie zapomnienia hasła i wiele innych

Batch Configuration - program do konfiguracji kamer i rejestratorów MAZI. Jego podstawową cechą jest możliwość konfiguracji wielu urządzeń a zwłaszcza kamer IP równocześnie. Możliwe jest wyszukiwanie rejestratorów i kamer MAZI w sieci, aktywacja urządzeń, przydzielanie adresów IP, aktualizacja firmware'u, przywrócenie ustawień fabrycznych, podgląd, aktywacja protokołu ONVIF

CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- przetwornik 1/3" CMOS 4 MPx
- kodek H.265, H.265+, H.264 oraz H.264+
- rozdzielczość 2520 x 1440 px @ 20kl/s, 1920 x 1080 px @ 25kl/s, 1280 x 720 px @ 25kl/s
- czułość 0,01lx (kolor F2.0, AGC wł.) / 0,00lx (IR wł.)

obiektyw o regulowanej ogniskowej 2,8-12 mm moto-zoom

podświetlenie w podczerwieni oraz światłem białym SMART IR do 50m

tryby pracy podświetlenia

tylko w podczerwieni

tylko światłem białym

inteligentne, podświetlenie w podczerwienie a po zdarzeniu włącza się światło białe.

- AWB, AGC, AES, BLC, 3D-DNR, RoI, WDR 120dB, Smart IR

detekcja ruchu (rozpoznawanie człowieka i pojazdu), alarm sabotażu wideo, powiadomienie o nieudanej próbie logowania

- rozpoznawanie człowieka i pojazdu

w detekcji ruchu dostępne jest rozpoznawanie sylwetki człowieka oraz pojazdu

tryb korytarzowy

- obsługa chmury
- złącze kart mikro SD do 512GB
- podwójny mikrofon
- wejście/wyjście audio
- wejście/wyjście alarmowe (max. 12 Vdc, 30 mA)
- zasilanie 12V DC / PoE
- obudowa kompaktowa

obudowa IP66

SPECYFIKACJA

Typ	IWH-41LA-UHT
Rodzaj	kompaktowa
Przetwornik	CMOS
Rozdzielczość	2560 x 1440px @ 20kl/s,
Czułość	0,01lx (kolor F2.0, AGC wł.) / 0,00lx (IR wł.)
TDN ICR	tak
Obiektyw	2,8-12 mm moto-zoom
IR	SMART IR + WHITE LED, do 50m
Zasilanie	12V DC / PoE, maks. 10,5W (12V), maks. 12W (PoE)
Pobór prądu	maks. 0,88A (12V), maks. 0,3 - 0,2A (PoE)
Wymiary	Φ 105 × 252
Inne	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE G), ISAPI

