

RS19-6U-350-110BK SZAFKA RACK 19", 6U/350MM, DRZWI PRZESZKLONE, OTWIERANE BOKI, CZARNA

Kod produktu: **RS19-6U-350-110BK**

Wisząca, jednosekcyjna, zamykana na zamek, do składania



OPIS

Szafka wisząca RACK 19" 6U 350mm drzwi szklane czarna NEKU TS BOX

Szafy wiszące RACK 19" NEKU z serii TS BOX to uniwersalne i estetyczne rozwiązanie do instalacji w sieciach teleinformatycznych, gospodarstwach domowych i biurach. Umożliwiają prawidłowe rozmieszczenie urządzeń aktywnych i pasywnych, a wydajnie zaprojektowana wentylacja pasywna dba o optymalne warunki pracy. Szafka zapewnia ochronę przed zanieczyszczeniami oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych.

Do atutów serii należą: bardzo dobry stosunek ceny do jakości, solidne wykonanie, nowoczesne wzornictwo i ergonomia – m.in. otwierane boki oraz przemyślane prowadzenie i wentylacja, które ułatwiają obsługę i wydłużają żywotność zamontowanego sprzętu.

Szafka dostarczana w jednym płaskim kartonie, przeznaczona do samodzielnego montażu.

CECHY/FUNKCJE

Dane:

- Producent: NEKU
- Rodzaj szafy: wisząca
- Wysokość użytkowa: 6U
- Szerokość użytkowa: 19"
- Wysokość zewnętrzna: 370 mm
- Szerokość zewnętrzna: 600 mm
- Głębokość: 350 mm
- Maksymalne obciążenie statyczne: 45 kg
- Maksymalna głębokość półki: 280 mm
- Kolor: czarny (RAL 9004)

SPECYFIKACJA

Dane techniczne:

- Drzwi frontowe: przeszkłone (szkło hartowane 4 mm) z zamkiem, możliwość prawo lub lewostronnego montażu
- Tył szafy: pełny ze stali
- Panele boczne: zdejmowane, na zatrzaski, z możliwością zamontowania zamka (rozmiar M17) w miejscu plomby na środku panelu
- Listwy montażowe: 4 szyny RACK do montażu urządzeń (dwie z przodu, dwie z tyłu) z numeracją jednostek U oraz możliwością regulacji pozycji
- Wpusty kablowe: w górnym i dolnym panelu
- Wentylacja aktywna: miejsce na wentylator wraz z otworami montażowymi w górnym panelu
- Wentylacja pasywna: otwory wentylacyjne: w dachu - na górze i na wszystkich krawędziach poza tyłem, podłogowe - na wszystkich krawędziach poza tyłem
- Kompatybilność: standard metryczny, ETSI oraz międzynarodowy 19"
- Montaż szafy: szafka dostarczana w jednym płaskim kartonie, przeznaczona do samodzielnego montażu
- Montaż naścienny: w 4 punktach na tylnym panelu za pomocą kołków (brak w zestawie)

Dane mechaniczne:

- Materiał: wysokiej jakości stal walcowana na zimno, malowana proszkowo
- Grubość szyn montażowych: 1,55 mm
- Grubość górnego i dolnego panelu: 1,0 mm
- Grubość drzwi tylnych: 1,25mm
- Grubość bocznego panelu: 1,0 mm
- Grubość pozostałych elementów: 1,25 mm
- Stopień ochrony: IP20
- Zgodność z normami: ANSI/EIA RS-310-D, IEC60297-2, DIN41494; PART1, DIN41494; PART7
- Elementy dodatkowe: para kluczy oraz komplet ocynowanych śrub montażowych M6 typu RACK (uzbrojonych w kołnierze oraz podkładki) wraz z koszykami

