

## IWH-42LI-UH KAMERA IP 4MPx 2,8MM MIKROFON DUAL LIGHT

Kod produktu: **IWH-42LI-UH**

obudowa kompaktowa, 4Mpx, 2,8mm, TDN, 120dB WDR, PoE, IR LED + White LED 30m, IP67, analityka obrazu: rozpoznawanie człowieka, pojazdu, mikrofon



**seria H**

### OPIS



Kamera kompaktowa IP IWH-42LI-UH przeznaczona jest do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Kamera stosuje kompresję H.265 oraz jej ulepszoną odmianę H.265+, a w celu zachowania kompatybilności ze starszymi urządzeniami zachowano pracę z kompresją H.264 i H.264+. Kamera posiada kąt widzenia regulowany 98 stopni, funkcję WDR 120dB (lepsza jakość obrazu w trudnych warunkach oświetlenia), mocowanie 3D. Jest to następcą kamery IWH-41LIX wyposażony w funkcję rozpoznawania sylwetki człowieka oraz pojazdu. Kamera posiada podświetlenie w podczerwieni oraz światłem białym o zasięgu 30m. Podświetlenie może działać tylko w podczerwieni tak jak w klasycznej kamerze, tylko jako światło białe oraz w trybie inteligentnym gdzie działa podświetlenie w podczerwieni a po zdarzeniu np. wykryciu ruchu włącza się światło białe. Dodatkowo kamerę wyposażono w mikrofon.

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZI można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZI.

Dostępne oprogramowanie:

CMS-MAZI - program dla (Windows oraz MacOS, przeznaczony do rejestratorów i kamer MAZI, umożliwia podgląd, przeglądanie nagrań, konfigurację i zarządzanie, e-mapa, obsługa wideodomofonów, dostęp przez chmurę i wiele, wiele innych funkcji

CTR-MAZI - aplikacja dla Android oraz iOS, obsługująca wszystkie generacje rejestratorów, dostęp przez chmurę i wiele, wiele innych funkcji

SADPTool - przeznaczony do rejestratorów i kamer MAZI, pozwalający na aktywację urządzenia i ustawienie adresu IP zarówno pojedynczo jak dla grupy kamer, dodatkowo możliwy jest odczyt szeregu informacji przydatnych przy uruchomieniu i diagnostyce systemu: wersja firmware'u, numer seryjny, nazwa urządzenia, czas i data uruchomienia, odblokowanie urządzenia w razie zapomnienia hasła i wiele innych

Batch Configuration - program do konfiguracji kamer i rejestratorów MAZI. Jego podstawową cechą jest możliwość konfiguracji wielu urządzeń a zwłaszcza kamer IP równocześnie. Możliwe jest wyszukiwanie rejestratorów i kamer MAZI w sieci, aktywacja urządzeń, przydzielanie adresów IP, aktualizacja firmware'u, przywrócenie ustawień fabrycznych, podgląd, aktywacja protokołu ONVIF

### CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- przetwornik 1/3" CMOS 4 MPx
- kodek H.265, H.265+. H.264 oraz H.264+
- rozdzielczość 2520 x 1440 px @ 20kl/s, 1920 x 1080 px @ 25kl/s, 1280 x 720 px @ 25kl/s
- czułość 0,005lx (kolor F1.6, AGC wł.) / 0,00lx (IR wł.)

obiektyw o regulowanej ogniskowej 2,8 mm

podświetlenie w podczerwieni oraz światłem białym SMART IR do 30m

tryby pracy podświetlenia

tylko w podczerwieni

tylko światłem białym

inteligentne, podświetlenie w podczerwieni a po zdarzeniu włącza się światło białe.

- AWB, AGC, AES, BLC, 3D-DNR, RoI, WDR 120dB, Smart IR

detekcja ruchu (rozpoznawanie człowieka i pojazdu), alarm sabotażu wideo, powiadomienie o nieudanej próbie logowania

- rozpoznawanie człowieka i pojazdu

w detekcji ruchu dostępne jest rozpoznawanie sylwetki człowieka oraz pojazdu

tryb korytarzowy

- obsługa chmury
- mikrofon
- zasilanie 12V DC / PoE
- obudowa kompaktowa

obudowa IP67

## SPECYFIKACJA

Typ	IWH-42LI-UH
Rodzaj	kompaktowa
Przetwornik	CMOS
Rozdzielczość	2560 x 1440px @ 20kl/s,
Czułość	0,005lx (kolor F1.6, AGC wł.) / 0,00lx (IR wł.)
TDN ICR	tak
Obiektyw	2,8 mm
IR	SMART IR + WHITE LED, do 30m
Zasilanie	12V DC / PoE, maks. 5W (12V), maks. 6,5W (PoE)
Pobór prądu	maks. 0,4A (12V), maks. 0,2 - 0,15A (PoE)
Wymiary	Φ 170,89 × 66 × 69,1
Inne	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE G), ISAPI

