TL-SM321B-2 MEDIAKONWERTER SFP WDM 1GB/S TX 1310 NM RX 1550 NM

Kod produktu: **TL-SM321B-2**



OPIS

TL-SM321B-2 to moduł dwukierunkowy SFP, WDM, 1000Base-BX

Moduł TL-SM321B-2 TP-Link to urządzenie zaprojektowane zgodnie ze wszystkimi wymogami umowy SFP-MSA. Ten dwukierunkowy transceiver optyczny WDM wyposażony został w światłowodowe złącze LC i umożliwia transmisję danych na odległość 2 km poprzez jednomodowy kabel światłowodowy 9/125 µm.

Ponadto urządzenie obsługuje funkcję DDM, zgodną z warunkami umowy SFF-8472. DDM daje możliwość monitorowania parametrów transceivera, w tym mocy optycznej na wyjściu i na wejściu oraz temperatury pracy.

TL-SM321B-2 ma zastosowanie w przypadku sieci światłowodowych o małym lub średnim zasięgu i zapewnia stabilne połączenia światłowodowe dla przełączników, routerów, serwerów, itp.

- Wykorzystanie najnowszego standardu 1000Base-BX
- Transmisja na dystansie do 2 km na jednomodowym kablu światłowodowym 9/125 µm
- Zgodność z wymogami SFP-MSA
- Obsługa funkcji DDM
- Możliwość podłączania i odłączania urządzenia metodą Hot Swap

CECHY/FUNKCJE

CECHY SPRZĘTOWE	
DDM	Tak
SFP-MSA	Tak
Hot Swap	Tak
MEDIA KONWERTER I MODUŁ	
Standardy i protokoły	IEEE 802.3z, TCP/IP
Długość fali	Tx: 1310 nm Rx: 1550 nm
Wymiary (S×G×W)	2.2*0.6*0.5 in (55.4*14.6*12.9 mm)
Zasilanie	3,3 V
Certyfikaty	FCC, CE
Kabel	Światłowód jednomodowy
Typ światłowodu	Jednomodowy 9/125 µm
Długość kabla	2 km
Prędkość transmisji	1,25 Gb/s
Typ portu	LC
Środowisko pracy	Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~70℃ (32℉~158℉) Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~85℃ (-40℉~1185℉) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, brak kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, brak kondensacji