gde.pl

IWH-83PAX KAMERA IP 8MPX 2,8-12MM MOTO-ZOOM



Kod produktu: **IWH-83PAX**

Kamera IP kompaktowa, 8Mpx 2,8-12mm moto-zoom TDN 120dB WDR H.265/H.265+/H.264/H.264+ PoE IR LED 60m, złącze kart mikro SD do 512GB, IP67, w komplecie puszka na kable, analityka obrazu: rozpoznawanie człowieka, pojazdu, przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście i wyjście z obszaru

OPIS



Kamera kompaktowa IP IWH-83PAX przeznaczona jest do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Jest to następca kamery IWH-82PAX wyposażony w funkcję rozpoznawania sylwetki człowieka oraz pojazdu. Dostępne są także funkcje VCA: przekroczenie linii, detekcja wtargnięcia a także detekcja wejścia oraz wyjścia z obszaru.

Kamera stosuje kompresję H.265 oraz jej ulepszoną odmianę H.265+, a w celu zachowania kompatybilności ze starszymi urządzeniami zachowano pracę z kompresją H.264 i H.264+. Kamera posiada funkcję WDR 120dB (lepsza jakość obrazu w trudnych warunkach oświetlenia), mocowanie 3D, slot kart mikro SD oraz regulowany kąt widzenia - obiektyw 2,8+12mm. Dostępne są funkcje VCA: detekcja przekroczenia linii, wtargnięcia, rozpoznawanie twarzy, detekcja wejścia i wyjścia z obszaru oraz detekcję nagłej zmiany sceny. Dodatkowo kamera jest wyposażona w wejście i wyjście alarmowe oraz wejście i wyjście audio.

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZi można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZi.

Dostępne oprogramowanie:

CMS-MAZi – program dla (Windows oraz MacOS, przeznaczony do rejestratorów i kamer MAZi, umożliwia podgląd, przeglądanie nagrań, konfigurację i zarządzenie, e-mapa, obsługa wideodomofonów, dostęp przez chmurę i wiele, wiele innych funkcji

CTR-MAZi – aplikacja dla Android oraz iOS, obsługująca wszystkie generacje rejestratorów, dostęp przez chmurę i wiele, wiele innych funkcji

SADPTool – przeznaczony do rejestratorów i kamer MAZi, pozwalający na aktywację urządzenia i ustawienie adresu IP zarówno pojedynczo jak dla grupy kamer, dodatkowo możliwy jest odczyt szergu informacji przydatnych przy uruchomieniu i diagnostyce systemu: wersja firmware'u, numer seryjny, nazwa urzadzenia, czas i data uruchomienia, odblokowanie urządzenia w razie zapomnienia hasła i wiele innych

Batch Configuration - program do konfiguracji kamer i rejestratorów MAZi. Jego podstawową cechą jest możliwość konfiguracji wielu urządzeń a zwłaszcza kamer IP równocześnie. Możliwe jest wyszukiwanie rejestratorów i kamer MAZi w sieci, aktywacja urządzeń, przydzielanie adresów IP, aktualizacja firmware'u, przywrócenie ustawień fabrycznych, podgląd, aktywacja protokołu ONVIF

CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- przetwornik 1/3” CMOS 8 MPx
- kodek H.265, H.265+. H.264 oraz H.264+
- rozdzielczość 3840 × 2160 px @ 25kl/s, 3200 × 1800 px @ 25kl/s, 2688 x 1520 px @ 25kl/s, 1920 x 1080 px @ 25kl/s, 1280 x 720 px @ 25kl/s
- czułość 0,003lx (kolor F1.4 AGC ON) / 0,00lx (IR wł.)

obiektyw o zmiennej ogniskowej 2,8-12 mm moto-zoom

podświetlenie w podczerwieni SMART IR do 60m

- AWB, AGC, AES, BLC, HLC, 3D-DNR, RoI, WDR 120dB, Smart IR
- funkcje VCA: przekroczenie linii, detekcja wtargnięcia, detekcja wejścia i wyjścia z obszaru oraz rozpoznawanie twarzy, rozpoznawanie człowieka i pojazdu

detekcja ruchu (rozpoznawanie człowieka i pojazdu), alarm sabotażu wideo, powiadomienie o nieudanej próbie logowania

obsługa chmury

tryb korytarzowy

- złącze kart mikro SD do 512GB
- wejście i wyjście alarmowe
- wejście i wyjście audio
- zasilanie 12V DC / PoE
- obudowa komaktowa

obudowa IP67

SPECYFIKACJA

Typ	IWH-83PAX
Rodzaj	kompaktowa
Przetwornik	CMOS
Rozdzielczość	3840 × 2160 px @ 25kl/s
Czułość	0,003lx (kolor F1.4 AGC ON) / 0,00lx (IR wł.)
TDN ICR	tak
Obiektyw	2,8-12 mm moto-zoom
IR	SMART IR, do 60m
Zasilanie	12V DC / PoE, maks. 13W (12V), maks. 15W (PoE)
Pobór prądu	maks. 1,08 A (12V), maks. 0,36 - 0,27A (PoE)
Wymiary	Φ 144,1 × 345,7 mm
Inne	API ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI