

EXT-POE3-OTD EXTENDER POE 1 X WEJŚCIE 3 X WYJŚCIA ZEWNĘTRZNY

Kod produktu: **EXT-POE3-OTD**

Extender PoE 1 x we, 3 x wy, zewnętrzny, zwiększa zasięg Ethernet 10Mbit/s i 100Mbit/s o kolejne 100m



OPIS

Extender EXT-POE3-OTD to urządzenie przeznaczone do zwiększenia odległości przesyłu zasilania PoE oraz danych Ethernet za pomocą skrętki UTP kat. 5/5e o kolejne 100m a także do podłączenia maks. 3 urządzeń PoE do jednego portu PoE w switch'u.

Rzeczywisty maksymalny zasięg w przypadku zasilania PoE zależy od poboru prądu - wydłużenie odcinka ponad 100m powoduje dodatkowe straty mocy.

Extender jest zasilany ze switcha PoE lub innego urządzenia zgodnego ze standardem PoE (wejście PoE IN). Napięcie wyjściowe oraz dane dostępne są na wyjściach PoE OUT1, PoE OUT2, PoE OUT3, do których należy podłączyć kamery lub inne urządzenia IP wykorzystujące zasilanie PoE.

Maksymalna moc po 25W. Do przesyłu zasilania na portach PoE OUT1, PoE OUT2, PoE OUT3 wykorzystane są pary 1/2 (+) 3/6(-).

Extender wyposażony jest w przełącznik uaktywniający funkcję VLAN, która izoluje porty PoE między sobą (komunikacja odbywa się pomiędzy portem PoE IN i poszczególnymi PoE OUT).

CECHY/FUNKCJE

- Zakres napięcia wejściowego 44-57VDC
- Zasilanie ze switcha PoE
- Wejście PoE IN zgodne ze standardem IEEE802.3af/at
- Wyjścia PoE OUT1/2/3 zgodne ze standardem IEEE802.3af/at
- Zwiększa zasięg danych Ethernet oraz zasilania PoE o kolejne 100metrów, rzeczywisty maksymalny zasięg w przypadku zasilania PoE zależy od poboru prądu - wydłużenie odcinka ponad 100m powoduje dodatkowe straty mocy
- Przeznaczony do pracy w sieciach 10/100Mb/s
- Sygnalizacja optyczna stanu pracy
- Zabezpieczenia: przepięciowe (wejście PoE), przeciążeniowe OLP, przeciwzwarcowe SCP
- Tryb VLAN włączany przełącznikiem

