

IVH-42LAX KAMERA IP 4MPX 2,8-12MM

Kod produktu: **IVH-42LAX**

obudowa kopułkowa wandaloodporna, 4Mpx, 2,8-12mm, TDN, WDR, H.265+/H.265/H.264+/H.264, PoE, IR LED 30m, IP67, obsługa chmury, analityka obrazu: rozpoznawanie człowieka, pojazdu, przekroczenie linii



seria H

OPIS



Kamera kopułkowa IP IVH-42LAX przeznaczona jest do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Kamera stosuje kompresję H.265 oraz jej ulepszoną odmianę H.265+, a w celu zachowania kompatybilności ze starszymi urządzeniami zachowano pracę z kompresją H.264 i H.264+. Kamera posiada kąt widzenia regulowany 29-95 stopni, funkcję WDR 120dB oraz slot na karty mikro SD. Jest to następca kamery IVH-41LAX wyposażony w funkcję rozpoznawania sylwetki człowieka oraz pojazdu. Kamera posiada podświetlenie w podczerwieni o zasięgu 30m. Dodatkowo kamerę wyposażono w wejście/wyjście alarmowe oraz wejście/wyjście audio.

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZi można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZi.

Dostępne oprogramowanie:

CMS-MAZi – program dla (Windows oraz MacOS, przeznaczony do rejestratorów i kamer MAZi, umożliwia podgląd, przeglądanie nagrań, konfigurację i zarządzanie, e-mapa, obsługa wideodomofonów, dostęp przez chmurę i wiele, wiele innych funkcji

CTR-MAZi – aplikacja dla Android oraz iOS, obsługująca wszystkie generacje rejestratorów, dostęp przez chmurę i wiele, wiele innych funkcji

SADPTool – przeznaczony do rejestratorów i kamer MAZi, pozwalający na aktywację urządzenia i ustawienie adresu IP zarówno pojedynczo jak dla grupy kamer, dodatkowo możliwy jest odczyt szeregu informacji przydatnych przy uruchomieniu i diagnostyce systemu: wersja firmware'u, numer seryjny, nazwa urządzenia, czas i data uruchomienia, odblokowanie urządzenia w razie zapomnienia hasła i wiele innych

Batch Configuration - program do konfiguracji kamer i rejestratorów MAZi. Jego podstawową cechą jest możliwość konfiguracji wielu urządzeń a zwłaszcza kamer IP równocześnie. Możliwe jest wyszukiwanie rejestratorów i kamer MAZi w sieci, aktywacja urządzeń, przydzielanie adresów IP, aktualizacja firmware'u, przywrócenie ustawień fabrycznych, podgląd, aktywacja protokołu ONVIF

CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- przetwornik 1/3" CMOS 2 MPx
- kodek H.265, H.265+, H.264 oraz H.264+
- rozdzielczość 2560 x 1440 px @ 20kl/s, 1920 x 1080 px @ 25kl/s, 1280 x 720 px @ 25kl/s
- czułość 0,005lx (kolor F1.6, AGC wł.) / 0,00lx (IR wł.)

obiektyw o regulowanej ogniskowej 2,8-12 mm moto-zoom

podświetlenie w podczerwieni SMART IR do 30m

- AWB, AGC, AES, BLC, 3D-DNR, RoI, WDR 120dB, Smart IR

obsługa chmury

detekcja ruchu (rozpoznawanie człowieka i pojazdu), alarm sabotażu wideo, powiadomienie o nieudanej próbie logowania

- rozpoznawanie człowieka i pojazdu

w detekcji ruchu dostępne jest rozpoznawanie sylwetki człowieka oraz pojazdu

tryb korytarzowy

złącze kart mikro SD do 256GB

- wejście/wyjście audio
- wejście/wyjście alarmowe (max. 12 Vdc, 30 mA)
- zasilanie 12V DC / PoE
- obudowa kopułkowa
- obudowa IP67

SPECYFIKACJA

Typ	IVH-42LAX
Rodzaj	kopułkowa
Przetwornik	CMOS
Rozdzielczość	2560 x 1440 px @ 20kl/s
Czułość	0,005lx (kolor F1.6, AGC wł.) / 0,00lx (IR wł.)
TDN ICR	tak
Obiektyw	2,8-12 mm moto-zoom
IR	SMART IR, do 30m
Zasilanie	12V DC / PoE, maks. 9W (12V), maks. 10W (PoE)
Pobór prądu	maks. 0,75 A (12V), maks. 0,27 - 0,17A (PoE)
Wymiary	Ø 129,4 × 116,4
Inne	ONVIF (PROFILE S, G, T), ISAPI, BLC, HLC, 3D DNR

