

RC-215HD2-CK KAMERA NATYNKOWA SZEROKOKĄTNA Z OPTYKĄ HD 1080P, KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ I CZYTNIKIEM RFID

Kod produktu: **RC-215HD2-CK**

Kamera natynkowa szerokokątna z optyką HD 1080p, klawiaturą numeryczną i czytnikiem RFID, daszek w zestawie



OPIS

System 2-żyłowy II generacji



Panel RC-215HD2-CK przeznaczony jest do systemów SMART 2WIRE REVIZOOM. Do połączenia pomiędzy elementami systemu (monitorami i panelami wejściowymi) wystarczy przewód 2-żyłowy. Dwie żyły wystarczą do przesyłu sygnału cyfrowego zapewniającego niezakłócony obraz i dźwięk, zasilania panelu wejściowego, zasilania elektrozaczepu orazysterowania automatyki bramowej.

Szerokokątna optyka HD



Panel posiada szerokokątną optykę 2MPx/1080P z doświetleniem diodami IR i trybem nocnym zapewniającą doskonałą jakość obrazu w każdych warunkach.

Niewielkie wymiary, prosty montaż, odporność



Szerokość panelu to 60mm - możliwy jest montaż na wąskich słupkach metalowych ogrodzeń. Szczelna obudowa dostosowana jest do każdych warunków a uchwyt montażowy z daszkiem dodatkowo chroni panel przed opadami atmosferycznymi.

Nocne użytkowanie



Diody IR doświetlają pole widzenia w nocy a podświetlany przycisk ułatwia wywołanie monitora przez odwiedzającego. Mechaniczna klawiatura również jest podświetlana - ułatwia to obsługę np. w rękawiczkach w chłodne, zimowe wieczory.

Kody wejścia / czytnik kart/breloków



Otwarcie wejścia poprzez przyłożenie karty lub breloka ułatwia obsługę przez lokatora. W zestawie znajduje się 5 dedykowanych breloków, system umożliwia zaprogramowanie 100 szt. Furtka lub brama może być również otwierana poprzez wpisanie kodu użytkownika.

Funkcja kodu wirtualnego



Funkcja ta umożliwia użycie zaprogramowanego wcześniej kodu wraz z innymi cyframi pobocznymi w jednym ciągu cyfr. Zmniejsza to ryzyko zapamiętania kodu przez osoby postronne zwiększając tym samym bezpieczeństwo użytkownika. Np. dla zapisanego kodu „12345” można do otwarcia wejścia wpisać na klawiaturze panelu wejściowego „905 12345 563 #” i dane wejście zostanie otwarte.

CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa 1080P / 2MPx
- natynkowa
- daszek w zestawie
- szerokokątny obiektyw
- doświetlenie diodami LED
- wbudowany szyfrator - otwarcie wejścia kodem

- **wbudowany czytnik Mifare - otwarcie wejścia kartą / brelokiem**
- regulacja czasu otwarcia wejścia (z poziomu monitora)
- regulacja głośności w kamerze (z poziomu monitora)
- podświetlany przycisk wywołania i klawiatura
- **dwa wyjścia - sterowanie furtki i bramy**
- obsługa przycisku wyjścia
- instalacja dwużyłowa
- współpracuje z monitorami dwużyłowymi II generacji

SPECYFIKACJA

Optyka	HD 1080P
Kąt widzenia	poziomy: 95°, pionowy: 60°
Przełączniki	1. wyjście napięciowe 12V, obciążalność 350mA 2. styk NO/NC, max. 1A / 30VDC
Regulacja głośności rozmowy	Tak (z monitora)
Regulacja czasu otwarcia	1 – 60 sekund (z monitora)
Czytnik kart RFID	Standard Mifare Classic, pojemność pamięci: 100 kart/breloków (5 breloków w zestawie)
Klawiatura kodowa	10-znakowa, 100 kodów użytkowników (4-8 cyfrowe)
Zasilanie	z monitora
Pobór mocy (praca / czuwanie)	4 / 1 W
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	60 x 169 (179 z daszkiem) x 33 / (40 z daszkiem) mm

